

POM 美国杜邦 1700P 耐磨 高刚性 高流动 包装容器

产品名称	POM 美国杜邦 1700P 耐磨 高刚性 高流动 包装容器
公司名称	东莞市丹信塑胶有限公司
价格	26.20/KG
规格参数	加工级别:注塑级 品牌:美国杜邦 牌号:1700P
公司地址	广东省东莞市黄江镇康阳一街11号2栋202室
联系电话	13922968092 13922968092

产品详情

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
物理性能	模收缩		1.7-1.9	%	
机械性能	破裂点拉伸变形量	100	ASTM D-638	>260	
	挠曲变形强度	23	ASTM D-790	103	MPa
	拉伸强度	122	ASTM D-638	26	MPa
	压缩应力	23 ,10%变形	ASTM D-695	106	MPa
	负载变形量	140kg/cm2,50	ASTM D-621	0.9	%
	IZOD冲击试验	23	ASTM D-256	59	J/m
	破裂点拉伸变形量	23	ASTM D-638	15	%
	抗剪强度	23	ASTM D-732	58	MPa
	破裂点拉伸变形量	122	ASTM D-638	>260	%
	挠曲系数	23	ASTM D-790	3230	MPa
	破裂点拉伸变形量	-55	ASTM D-638	10	%
	挠曲系数	100	ASTM D-790	1080	MPa
	拉伸强度	23	ASTM D-638	70	MPa
	洛氏硬度		ASTM D-785	107	R scale
	挠曲系数	122	ASTM D-790	755	MPa
	拉伸强度	-55	ASTM D-638	103	MPa
	挠曲系数	-55	ASTM D-790	4750	MPa
	挠曲系数	70	ASTM D-790	1740	MPa

热性能

拉伸强度	100	ASTM D-638	36	MPa
拉伸强度	70	ASTM D-638	48	MPa
压缩应力	23 ,1%变形	ASTM D-695	22	MPa
IZOD冲击试验	缺口-40	ASTM D-256	52	j/m
洛氏硬度		ASTM D-785	89	M scale
自燃性		UL-94	HB	