

蓄電池1、採用電池槽蓋、極柱雙重密封設計，確保不漏酸。2、吸附式的設計、氧復合，有效地控制了電池內部水分的損失，因此，電池在整個壽命過程中無需補水或加酸維護。3、安全，特殊的密封結構，無酸液溢出，使用設備無腐蝕。安全閥的開閉，了電池在使用和維護過程中的人、機安全。4、使用計算機精設計的鈣鉛錫合金板柵，耐腐蝕，使用ABS耐腐蝕材料，極高的密封反應效率，大大延長了電池的使用壽命。5、重量、體積比能量高，內阻小，輸出功率高。6、充放電性能高，自放電控制在每個月2%以下（20）。7、恢復性能好，在深放電或者充電器出現故障時，短路放置30天后，仍可充電恢復其容量。8、溫度適應性強，可在-30-50環境下使用。9、由於單體電池的內阻、容量、浮充電壓一致性好，因此電池在浮充使用狀態下無需均衡充電。10、滿電荷出廠，無游離電解液，能以無危險材料進行水、陸運輸。11、電池極高的性能，超長的使用壽命，極低的維護成本確保了電池的性和經濟性。

天力電池型號規格表

天力品牌電池型號	表型號	標準電壓	標準容量	內阻	外型尺寸 (mm)	參考重量 (V) Ahm	長	寬	高	總高 (KG)																						
ND-6V4CH	64257046981010	8	ND-12V4CH	1244091701011081	6	ND-12V7CH	12722***	6	ND-12V12CH	121217***	2	ND-12V17CH	121716180761681686	ND-12V24CH	12248.31651261751828	2	ND-12V38CH	12387.319716617518212	5	ND-12V65CH	12656.135016617517920	5	ND-12V100CH	121004.440617221423830	5	ND-12V150CH	121503.5483***	5	ND-12V200CH	122003.452224021924460	ND-12V250CH	122503.252026822024973

備註：1.總高是指包含端子在內的高度。2.標準容量(10小時率)為電池在下所測得的平均值。