

T22*14*8 铁氧体磁环

产品名称	T22*14*8 铁氧体磁环
公司名称	厦门欣力源电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	初始磁导率:10000 居里温度:120 () 饱和磁通密度:380 (mT)
公司地址	厦门市湖里区殿前街道高殿村殿前社神山田尾坑5、6号厂房一楼之一
联系电话	86 0592 5756036 13806077821

产品详情

初始磁导率	10000	居里温度	120 ()
饱和磁通密度	380 (mT)	剩磁	-- (mT)
矫顽力	- (A/m)	密度	-- (g/cm ³)

自行研发、生产、销售铁氧体锰锌磁环，主要规格有：t9*5*3、t10*6*5、t12.7*7.92*6.35、t14*9*5、t16*9*5、t18*10*10、t20*10*10、t22*14*8、t25*15*12、t28*16*13、t28*19*15、t29*19*15、t31*19*13、t36*23*15、t37*22*15、t38*22*14等等

厦门欣力源电子有限公司位于美丽的国际海滨花园城市 - 厦门，是自行研发、生产、销售软铁氧体磁性材料企业，技术力量雄厚，在同行业中，中高磁导产品是我们的技术强项和卓越的品质追求，公司主营产品铁氧体mn-zn系列，产品尺寸规格从t6mm ~ t38mm（暂时），材质从r2.3k ~ r15k，并承接磁性材料的对外喷涂加工业务。公司立足于厦门，面向全国及海外市场销售，公司以质量第一，信誉至上为经营宗旨，以服务顾客为承诺，本着“为顾客解决一切磁芯，磁环的烦恼”之宗旨，为每一个客户提供更好的服务和产品，取得了国内外顾客的赞誉，深受国内外用户的信赖。公司严格执行iso9001：2000管理体系品质控制，充分发挥人的主观能动性，推动全员质量管理，采用目前国际上最先进的生产和检测设备，所生产的软铁氧体材料具有低磁损、高透磁率、体积小、高致密度、耐电流的特点。被广泛应用于各类家用电器、视听设备、电源适配器、开关电源、绿色照明、医疗器材、健身器材、通讯等领域，为企业提供最优质的配套服务。公司生产经营理念遵循：“质量是生命、管理出效益、科技促发展、诚信通四海、服务创一流”，通过不断努力将“欣力源”牌产品做到尽善尽美，以回报所有选用欣力源产品的新老客户。公司文化遵循：“精心加工 质量创优 诚信服务 客户满意”，公司致力于生产过程的持续改进、产品质量的不断提高，同时致力于开发新产品、开拓新领域、开展高科技、实现产业化。“与客户双赢”是公司追求的目标。

材质从r2.3k~r15k