

HEME高性能环氧改性弹性复合防腐防水涂料 新工艺 优选

产品名称	HEME高性能环氧改性弹性复合防腐防水涂料 新工艺 优选
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	祥益:LL4 颜色:灰色 山东:山东
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

各种环境因素的腐蚀作用是降低钢筋混凝土结构耐久性的关键因素，随着我国环保事业的发展自上世纪开始,混凝土结构的腐蚀监测系统在陆续投入工程应用.腐蚀是影响钢筋混凝土耐久性的主要因素之一.

HEME高性能环氧改性弹性复合防腐防水涂料各项性能指标完全满足工业建筑防腐蚀设计规范，掺入无机填料及各种助剂配制而成的双组份乳液环保防水防腐涂料。HEME高性能环氧改性弹性复合防腐防水涂料施工方便,成膜快,粘结力强,耐腐蚀性能优异。

产品优点：

- 1 施工方便：产品为双组份，施工无须加其他材料，可涂刷、喷涂或滚涂。
- 2 可渗入基底，与基底牢固粘，具有良好的防水、防腐及防渗透性
- 3 成膜速度快可在潮湿基层上施工，耐酸，耐碱，耐霉菌腐蚀。
- 4 本产品、无味、阻燃，可用于各种食用水池或饮水工程的防水

施工方便：产品为双组份，具有良好的防腐及防渗透性。

产品优点：

- 1、施工方便：产品为双组份，施工无须加其他材料，可涂刷、喷涂

或滚涂。

2、可渗入基底，与基底牢固粘，具有良好的防水、防腐及防渗透性。

3、成膜速度快可在潮湿基层上施工，耐酸，耐碱，耐霉菌腐蚀。

4、本产品、无味、阻燃，可用于各种食用水池或饮水工程的防

水，防腐。

施工要点：1、基面处理必须要平整干净，无明水、无渗漏、无油污，阴阳角应做成圆弧角。2、涂料涂刷层次一般为四道工序，涂刷时要横纵、均匀涂刷，不得漏刷。3、进行下道工序时要等上道工序固化后再涂刷，如需做保护层，则在后一道涂层涂刷后在其表面上撒上细砂，再抹一道水泥砂浆，使其更好粘结。