

抗臭氧氟碳树脂防腐涂料 耐强酸、强碱 高品质

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 抗臭氧氟碳树脂防腐涂料 耐强酸、强碱 高品质 |
| 公司名称 | 祥益防腐（辽宁）有限公司 |
| 价格 | 12.00/千克 |
| 规格参数 | 祥益:SDII 透水性:不透水 山东:山东 |
| 公司地址 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址） |
| 联系电话 | 86244147 18853354145 |

产品详情

抗臭氧氟碳树脂防腐涂料现场即开即用，涂膜整体无缝，粘结力强、延伸率大，能适应基层微开裂。耐化学腐蚀、耐老化、耐霉变，耐水性、不透水性能好。施工后在基层表面形成坚韧，柔软和无接缝的橡胶防水膜涂料应即开即用，不宜超过2 h

| 序号 | 项目 | 单位 | 抗臭氧氟碳树脂防腐涂-I型 | 抗臭氧氟碳树脂防腐涂-II型 |
|----|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 1 | 干燥时间 | h | 2 | 2 |
| | 表干 实干 (25) | | 8 | 8 |
| 2 | 固含量 | % | 60 | 60 |
| 3 | 粘结强度 | MPa | 1.0 | 0.7 |
| 4 | 抗拉强度 | 1.2 | 1.8 | |
| 5 | 延伸率 | 200 | 80 | |
| 6 | 不透水性0.3MPa,30min | 不透水 | 不透水 | |
| 7 | 耐臭氧性 | (50pphm,40 × 168h) | 耐 | 耐 |
| 8 | 耐化学 试剂性(7d) | | 2%酸 不起泡,不脱落 | 2%酸 |

| | | | | |
|--|--|---------|--------|--------|
| | | 2%盐酸 | 2%盐酸 | |
| | | 10%氯化钠 | 5%氯化钠 | |
| | | 10%氢氧化钠 | 5%氢氧化钠 | |
| | | 矿物油 | 矿物油 | 不起泡,不脱 |

产品参数：

漆膜外观 平整光滑

固体含量（成份一） $45 \pm 2\%$

干燥时间 表干 2h，实干 24h，完全固化7天

柔韧性 1mm附着力 2冲击强度，kg/cm²50

耐汽油性（5h）漆膜不发粘，不发软

耐蒸馏水（72h）漆膜外观无明显变化

耐盐雾性（72h）漆膜外观无显著变化

保质期 阴凉通风处，12个月

施工方法：刷涂、辊涂、空气喷涂、无气喷涂