

混凝土砌块式检查井说明

产品名称	混凝土砌块式检查井说明
公司名称	保定华盛建材销售有限公司
价格	3.50/块
规格参数	品牌:华盛建材 产品型号:Y9-19 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区东史端镇西史端村（注册地址）
联系电话	19331223000

产品详情

混凝土砌块式检查井砌井说明,

我公司生产的检查井砌块是由砂、石、水泥、粉煤灰等按配比经高频振捣、垂直挤压复合成型。产品已经形成标准化、规范化、系列化。特为:强抗压、耐腐蚀,楔式链锁、砌筑美观,节能环保、施工便捷。检查井模块砖广泛适用于煤、热水、电、气等市政地下构筑物的新型砌筑材料。如:排水、储水设施的各类检查井、雨水口、方沟、化粪池及小型构筑物、桥梁翼墙等。根据市场的需求还可提供不同种类的特型块、异型块。产品具有新颖的井壁结构和砌筑的先进性,已取得了实用新型。

混凝土模块式检查井新材料的推广应用,符合国家产业政策,是建设可持续发展社会的需要。混凝土

砌块式检查井在国家标准《市政排水管道工程及附属设施》06MS201-3.4、5中,分别对现浇式钢筋混凝土检查井、混凝土模块式检查井、预制装配式钢筋混凝土检查井进行了具体地说明。在天津市地方标准《普通混凝土砌块排水检查井》07SSZ1-2中,对混凝土砌块式检查井进行了具体地说明。在国家标准《建筑小区塑料排水检查井》08SS523中,对建筑小区塑料检查井进行了具体地说明。现浇钢筋混凝土检查井,混凝土砌块式检查井采用强度等级为C20或C25的混凝土浇筑而成,整体性好,密封性好。但其施工工期长,难度较大,工艺复杂,现场需要大量的模板与混凝土作业,深井作业风险大,故很少用于市政道路排水检查井中。混凝土砌块式检查井由六部分组成:底板、底座、井室、支管接入段、收缩口与井盖。其中混凝土底板用于固定、承托检查井,底座用于接入主管,井室用于调节检查井井高以及接收从旁边引进的支管,收缩口。上安装防盗井盖。井体强度为C25,该井整体性好,现场需要的混凝土作业少。但其底板要求非常高,其底板要预制而且要在管道未铺设前安装,其精度要求也非常高,不能有误差,否则上层的预制井室就无法与下层的底板咬合的紧密。

