

直线振动筛 筛分设备 制盐直线振动筛 筛子 直线筛 高效筛

产品名称	直线振动筛 筛分设备 制盐直线振动筛 筛子 直线筛 高效筛
公司名称	河南师范大学(新乡)振动机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:师大振动 型号:ZKSZKX 别名:直线振动筛
公司地址	建设路河师大院内
联系电话	0373-3383120 15036601357

产品详情

品牌	师大振动	型号	ZKS ZKX
别名	直线振动筛	用途	公路建设、矿山、冶金、煤炭、建材等行业中、细物料的筛分
筛面层数	以生产需求	筛面长度	见说明书 (mm)
筛孔尺寸	见说明书 (mm)	最大入料粒度	见说明书 (mm)
重量	见说明书 (t)	产品类型	全新
功率	见说明书	类型	振动筛
筛网材料	金属丝编织网	物料运动轨迹	直线振动筛

师大热线：15090633051（赵）

办公：0373-3328700

邮箱：zhaajuan52122@163.com

zks系列直线振动筛

适用范围

zks系列直线振动筛适用公路建设、矿山、冶金、煤炭、建材等行业中、细物料的筛分。入料粒度一般小于150mm。选型及定货时应注明筛网结构（棒条、编织、冲孔）网孔尺寸、处理量、物料名称、入料粒度。

主要技术参数

型号	筛面面积 (m ²)	筛面倾角(°)	网孔尺寸(mm)	处理量(t/h)	振次(min-1)	功率(kw)	重量(kg)
zks924	2.16	10~15	~50	~130	960	2×0.75	1500
2zks924	2.16	10~15	~50~30	~100	960	2×1.5	1700
zks1230	3.6	10~15	~50	~180	960	2×2.2	2300
2zks1230	3.6	10~15	~50~30	~150	960	2×2.2	2650
zks1536	5.4	10~15	~80	~380	960	2×3.0	3400
2zks1536	5.4	10~15	~80~50	~300	960	2×3.0	4000
zks1540	6.0	10~15	~120	~400	960	2×3.7	4200
2zks1540	6.0	10~15	~120~80	~350	960	2×3.7	5100
zks1860	10.8	10~15	~120	~600	960	2×5.5	5210

注：1. 处理量按物料散密度1t/m³，最大网孔尺寸计算；2. 可根据用户要求进行特殊设计及现场设计。

结构特点：zks系列振动筛采用振动电机作为振动源，其结构简单、重量轻、易损件少、安装维修方便，生产率高。

为了您选型的精确，请尽量将以下信息填写完整！

申请单位：		设备名称：	
选型类别（分选 输送 破磨 其它：）			
请详细填写以下各项			
物料名称		筛网目数：	
物料堆积密度（t/m ³ ）		温度（oc）	
物料含水量（%）		物料流动性（好不好）	
工艺要求：			
物料粒度组成（%）			
处理量（t/h）		筛分效率：（%）	
其他要求：			
选型结果：			

zks型直线振动筛

适用范围

zks型直线振动筛可供选煤、选矿、发电、制糖、制盐等部门对中、细粒度物料进行干、湿筛分，也可进行脱水、脱介、脱泥等作业。

该振动筛引进美国技术制造，具有结构先进、强度高、噪音低、维修方便等特点。

主要技术参数

型号	筛面面积(m ²)	筛孔尺寸(mm)	筛网结构	给料粒度(mm)	处理量(t/h)	功率(kw)	质量(kg)
zks936	3	0.5~13	条	100	20~35	7.5	4900
2zks936	3	3~500.5~13	上编下条	300	20~35	7.5	5480

zkx1236	4	0.5~13	条	100	30~50	7.5	4840
2zkx1236	4	3~500.5~13	上编下条	300	30~50	7.5	5800
zkx1248	5.8	0.5~13	条	100	33~53	7.5	5580
2zkx1248	5.8	3~500.5~13	上编下条	300	33~53	11	7256
zkx1536	5.4	0.5~13	条	100	35~55	7.5	5200
2zkx1536	5.4	3~500.5~13	上编下条	300	35~55	11	7100
2zkx1542	6	3~500.5~13	上编下条	300	40~55	11	7008
zkx1548	7	0.5~13	条	100	42~70	11	6500
2zkx1548	7	3~500.5~13	上编下条	300	42~70	11	7900
zkx1836	6.5	0.5~13	条	100	45~85	7.5	5610
2zkx1836	6.5	3~500.5~13	上编下条	300	45~85	11	7350
2zkx1842	7.6	3~500.5~13	上编下条	300	50~90	11	8715
zkx1848	8.5	0.5~13	条	100	60~100	11	6900
2zkx1848	8.5	3~500.5~13	上编下条	300	60~100	15	9980
zkx2148	10	0.5~13	条	100	70~110	11	8700
2zkx2148	10	3~500.5~13	上编下条	300	70~100	22	14000
zkx2160	13	0.5~13	条	100	90~150	22	10009
2zkx2160	13	3~500.5~13	上编下条	300	90~150	30	13688
zkx2448	12	0.5~13	条	100	80~125	15	9100
2zkx2448	12	3~500.5~13	上编下条	300	80~120	22	13655
zkx2460	14	0.5~13	条	100	95~170	22	13230
2zkx2460	14	3~500.5~13	上编下条	300	95~170	30	15240

注：可根据用户要求进行特殊设计。