

# 超值 LM复合防腐防水涂料 质量在心中

产品名称	超值 LM复合防腐防水涂料 质量在心中
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	祥益:II 颜色:灰色 山东:山东
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

## 产品详情

城市污水处理厂在运行中，池中污水满荷载和泄荷后，对混凝土结构的受力变化是很大的，而这个很大的受力变化，又存在着经常交替发生的情况。所以使污水池结构中的二次浇筑施工缝、支模钢筋头等节点、细部的受力，处于频繁变动的不稳定中，容易使这些节点细部发生变形而开裂。在防止污水渗漏的设防上有三道防线，一道。池内柔性防水防腐构造层。第二道，自防水混凝土结构。第三道，防水混凝土结构的柔性外防水构造层。再生水的水质介于污水与自来水之间,是城市污水、废水经净化处理后达到国家标准,能在一定范围内使用的非饮用水,可用于城市景观和百姓生活的诸多方面，我国正在大力发展再生水厂，污水厂，净水厂的基础建设,水中存在一定的腐蚀物质,为了避免损害基层,需要对混凝土结构进行保护，延长设计使用寿命。

LM复合防腐防水涂料，耐强酸、强碱、盐、矿物油、臭氧、细菌的腐蚀等特点。并且有很好的渗透能力与砼表面接触,可以渗透到砼毛细孔内,与砼具有良好的粘结强度,其高弹的特点能够一定程度上预防砼的动态裂纹造成的渗透腐蚀能够达到国家标准。LM复合防腐防水涂料绿色环保，无毒，无害，满足饮用水标准。

## 产品性能指标

### LM复合防腐防水涂料性能指标

### 防腐等级厚度用量及工艺

产品参数：

漆膜外观 平整光滑

固体含量（成份一） $60 \pm 2\%$

干燥时间 表干 2h，实干 24h，

柔韧性 1mm附着力 2冲击强度，kg/cm<sup>2</sup>50

耐汽油性（5h）漆膜不发粘，不发软

耐蒸馏水（72h）漆膜外观无明显变化

耐盐雾性（72h）漆膜外观无显著变化

保质期 阴凉通风处，12个月

温馨提示

- 1、本品应存放在阴凉干燥处,防止暴晒和受冻。
- 2、有效存储期为半年,储存温度在0 以上,45 以下。