

汉狮水性树脂丙烯酸厂房家用地板漆室内水泥地面漆耐磨环氧地坪漆

产品名称	汉狮水性树脂丙烯酸厂房家用地板漆室内水泥地面漆耐磨环氧地坪漆
公司名称	河南汉狮涂料化工有限公司
价格	6.50/件
规格参数	品牌:汉狮 型号:HS777 产地:河南新乡
公司地址	新乡市凤泉区产业集聚区标西路北头路东
联系电话	0373-3761018 18603736907

产品详情

HS727M水性环氧地坪罩面漆/双组份

产品特性与用途

作为水性地坪漆的罩面用漆，适用于电子、纺织、五金类工业厂房、实验室，体育场等混凝土地坪的地坪面层漆使用；该产品可承受轻型车辆的长期碾压通行，且耐候性优异，室内室外均可使用；

双组份产品：A组分为水性各色浆状物，B组分为水性乳白色或透明流体。

产品技术指标

项目	指标	项目	
漆膜外观	漆膜平整，符合商定颜色	干燥时间	表干 0.5
附着力（划圈法）	1级	h/25	实干 24
细度	5	施工适用期 /h	8
光泽	亮光（可定制）	耐人工老化性	500h漆膜不粉化、不剥落

漆膜硬度	1H-2H	耐磨性g (700g/500r)	0.08
柔韧性/mm	1	粘度 ku	70-80
冲击强度/Kg · cm	50	耐水性/240h	漆膜不起泡、不脱落

施工参数

涂料施工配比A : B	以标签标识为准
加水稀释量	5-10%
涂料用量g/m ²	150-200
干膜厚度(一次性成膜) /m	25
涂装间隔/h	视温度、湿度、空气流动而定, 表干为宜
建议涂装遍数	2
前道底漆	水性环氧砂浆中涂漆、50D无机渗透封闭底漆、HS802各种水性环氧封闭清漆/底漆
涂装方式	涂刷、滚涂、喷涂
稀释剂	自来水或纯净水(不建议使用井水)

包装与储存

包装：A组份与B组份分装，配比以标签标识为准；

储存方式与期限：存放场所要求通风、干燥、避光；有效储存期为9个月，储存温度5~35 。