

Z73W-10P、Z73H-10C手动插板阀

产品名称	Z73W-10P、Z73H-10C手动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	型号:Z73X、H-10P 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

Z73W-10P、Z73H-10C手动插板阀设计：

设计制造：JB/T8691-1998 结构长度：GB/T15188.2-94
 法兰连接：GB/T9113.1-2000 JB/T79-94
 试验与验收：GB/T13927-92 Z73W-10P、Z73H-10C手动插板阀主要零部件材质：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬

Z73W-10P、Z73H-10C手动插板阀主要性能规范：

公称压力	PN
壳体试验	1.5XPN
密封试验	1.1XPN
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、

Z73W-10P、Z73H-10C手动插板阀主要外形及连接尺寸：（单位 mm）

公称压力 (MPa)	公称通径 (mm)	L	D	D1	D2	H	
1.0	50	48	160	125	100	285	4

65	145	120	298		
80	195	135	315	220	
100	215	155	365	8- M16	
125	57	245	210	185	400
150	280	240	475	8- M20	
200	70	335	295	265	540
250	390	350	320	630	12- M20
300	76	440	368	780	
350	500	460	429	885	16- M20
400	89	565	515	482	990
450	615	532	1100	20- M22	530
500	114	670	620	585	1200
600	725	685	1450	20- M27	600
700	130	895	940	800	1700