

# 手提便携式2KW变频汽油发电机

产品名称	手提便携式2KW变频汽油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	43800.00/台
规格参数	型号:TO2000IS 电压:220V 尺寸:498*290*459
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### 手提便携式2KW变频汽油发电机

我公司生产的便携式柴油发电机组、便携式柴油发电机组配备了强劲的自主研发的四冲程发动机。具有燃烧很好、噪音低的显著优点。智能的控制系统获得多项。低油压警告、智能AR系统、ATS自动电源转换开关等多种人性化配置，使得我们的小型发电机组（2-10千瓦）倍受国内外用户的信赖。

型号：TO2000IS

#### 发电机参数

额定功率：1.8KW

备用功率：2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

#### 发动机参数

绝缘等级：F级

启动方式：手/电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：空气冷却

额定转速：3600r/min

发动机型式：单缸、四冲程 风冷 发动机

静音数码变频发电机

发动机型号 TO80I

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：4L

机油容积：0.3L

整机参数

工作时间 6H

噪音 ( db ) 7M 59-63

机器重量：22kg

外形尺寸：498\*290\*459mm

备注：图片仅供参考 请以实物为准

静音柴油发电机加快控制 and 操作过程，提高系统的连续性和稳定性。实现柴油电站自动化后，能及时改变运行工作状态以及适应系统要求，机组操作过程按预定的次序不间断的进行，并可不断监视器完成情况。以应急启动发电机组为例，如果采用人工操作，快也要5-7分钟，采取自动控制的话，通常不到10秒就能启动成功，恢复供电。

在柴油机汽缸内，经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合，在活塞上行的挤压下，体积缩小，温度迅速升高，达到柴油的燃点。柴油被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为‘作功’。各汽缸按需要顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。