

贵阳锌钢护栏贵阳锌钢围栏贵阳锌钢栏杆贵阳铁艺大门贵阳铁艺围栏 贵阳铁艺栏杆贵阳铝艺大门贵阳铝艺围栏

产品名称	贵阳锌钢护栏贵阳锌钢围栏贵阳锌钢栏杆贵阳铁艺大门贵阳铁艺围栏贵阳铁艺栏杆贵阳铝艺大门贵阳铝艺围栏
公司名称	汇川区世平铝材经营部
价格	10.00/米
规格参数	铝艺护栏:15 1200:12 贵州遵义:14
公司地址	遵义市汇川区高桥镇鱼芽村石坳口组
联系电话	18183484844

产品详情

1、贵阳锌钢护栏贵阳锌钢围栏贵阳锌钢栏杆贵阳铁艺大门贵阳铁艺围栏贵阳铁艺栏杆贵阳铝艺大门贵阳铝艺围栏

2、准确无误固定对施工场地做基层处理，因为安装栏杆立柱的部位，基层混凝土不得有酥松现象，并且安装标高应符合设计要求，凹凸不平处必须剔除或修补平整，过凹处及基层蜂窝麻面严重处，不得用水泥砂浆修补，应用高强度混面管。

，先在建基层

护栏是我们安装在建筑上的防

(1)、安全性:采用高强度锌合金，经过T5热处理成形，并经过独特设计，一体成形，全无焊泥土进行修补，并待有一定强度后，方可进行栏杆安装。

面管，按图纸高度定出面管安装卡的位置，画线打膨胀螺丝，固定面管固定卡在墙上，然后拉钉固定点，整体强度极大提高。

(2)、美观性:流线型的外观，柔和的色调，能协调周围的景观，能融合现代都市空间及自然环境，让你悠游其间。

(3)、舒适性:眺望远处，观赏美景，为您提供一个舒适、安全的平台。

(4)、耐候性:本产品以其铝合金的特性，表面再经过特殊处理，所以不论在空气污染的都市或海盐腐蚀的海岸地区，均能安心使用。

3、后安装立柱时护设施，在安装过程中，我们要建筑设计要求安装到预定的位置，其次安装完成之后我们要检查它的牢固度，会不会松动，还要检查我们的各种部件的紧固件是否紧固到位。放线，确定立柱固定点的位置，然后用冲击钻钻孔，再安装膨胀螺丝，在螺丝固定后，拧紧螺丝时，需双人配合，一个人扶着立柱使其保持垂直(用水平尺)，在拧紧螺丝时不能晃动，另一人拧紧四周螺丝。