

## 1.8厚氯化聚乙烯CPE防水卷材哪里有卖的

产品名称	1.8厚氯化聚乙烯CPE防水卷材哪里有卖的
公司名称	河南悦诚防水材料有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:悦诚 厚度:1.2mm到1.8mm 宽度:1米到4米宽
公司地址	郑州市二七区政通路105号3号楼1单元14号
联系电话	13838546692 13838546692

### 产品详情

哪里有卖1.8厚氯化聚乙烯CPE防水卷材的吗，1.8毫米厚度是不是觉得很特别呢，确实是这样的，但是真的是有生产1.8厚氯化聚乙烯防水卷材的厂家，那不是河南悦诚防水材料有限公司，既然是设计的特别的氯化聚乙烯CPE防水卷材了，那这项目基本上就是路桥项目，因为CPE氯化聚乙烯防水卷材一般都是用在路桥上面的。

**【产品概述】** 客运专线桥梁混凝土桥面用氯化聚乙烯CPE防水卷材，是针对高速客运专线混凝土桥梁桥面的特点专门研制而成，系采用国际上先进的生产设备和工艺技术，产品性能优良，具有高强度、高延伸、使用寿命长、重量轻、施工维修简便等特点。专用于桥梁混凝土桥面的防水、防渗、防潮工程。

**【产品特点】** 拉伸强度高、伸长率好。优良的耐候性，不易老化，使用寿命长。能在 -50 ~ +120 气温条件下使用，不受任何影响。冷操作施工，无环境污染，维修简便。

氯化聚乙烯防水卷材包括N类（无复合层）卷材和L类（纤维复合）卷材两种。

N类防水卷材的厚度（不含花纹高度）规格为：1.2mm

L类防水卷材的厚度（不含纤维层厚度）规格为：1.8mm

防水卷材的宽度规格由供需双方商定，大宽度不超过1650mm

防水卷材的长度规格由供需双方商定，大长度不超过33m

防水卷材的颜色应采用除黑色以外的其它颜色。

物理性能

N类防水卷材的物理力学性能指标

序号	项目	指标	实验方法
1	拉伸强度 (MPa)	9.0	Gb12953
2	扯断伸长率 (%)	350	
3	热处理尺寸变化率 (%)	纵向 2.5, 横向 1.5	
4	低温弯折性	-35 无裂纹	
5	抗穿孔性	不透水	
6	不透水性0.4MPa, 2h		
7	剪切状态下的粘合性 (N/mm)	3.0或卷材破坏	
8	保护层混凝土与防水卷材粘结强度 (MPa)	0.5	GB/T19250

L类防水卷材的物理力学性能指标

项目	指标	拉力 (N/cm)
----	----	-----------

我公司主要经营SBS改性沥青防水卷材, EPDM三元乙丙橡胶防水卷材,氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材, 三元乙丙合成橡胶衬垫膜防渗膜, 氯化聚乙烯防水卷材, Sbc120聚乙烯复合丙纶防水卷材

河南悦诚防水材料有限公司（简称“悦诚公司”），公司前身成立二2006年，改制后成立于2016年，位于河南省郑州市。是一家生产销售卷材、涂料的厂家。主要产品有：SBS、APP改性沥青防水卷材、三元乙丙合成橡胶衬垫膜、氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材、三元乙丙橡胶防水卷材、PET自粘防水卷材、湿铺法自粘橡胶改性沥青防水卷材、耐根穿刺防水卷材、多彩玻纤瓦（沥青瓦、油毡瓦）、氯化聚乙烯防水卷材、聚乙烯丙纶布防水卷材、道桥专用防水卷材、聚氨酯、JS涂料、喷涂聚脲弹性体防水涂料、高铁专用MMA防水涂料、SBS防水涂料、排水板、土工布、土工格等各类防水卷材和防水涂料。公司一贯坚持“用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，产品近三十多个省、市、自治区以及远等国家。 我公司专注于防水材料销售，服务于广大朋友，优质的服务，提供各类防水材料，低价高质量的产品服务于来自各方的朋友。 免费提供各类防水问题解疑，低价高质量的产品，一定是你考虑范围。 我们将秉持“服务至上”的理念，加强服务、提升质量、降低成本、回报客户，以价格公正合理的原则，以真抓实干精神，勇于开创进取的勇气，更好更精地竭诚为各大商家提供更多、更优良的产品，协助客户迈向成功之路。与各方朋友携手并进，

共创未来！ 竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创！公司全体员工愿以积极进取、勇于创新、互助合作，团结奉献为精神追求，不断开发优质产品和服务贡献于社会，为人类的环保和健康事业出一份力、尽一份责！