

维基VICKEY蓄电池MF12V24AH现货供应

产品名称	维基VICKEY蓄电池MF12V24AH现货供应
公司名称	山东帕丽达电源有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:维基蓄电池 型号:FM12V24AH 电压容量:12V24AH
公司地址	广州市南沙区黄阁镇莲溪村同乐巷七横巷支巷10号
联系电话	4008233598 15550433310

产品详情

松下蓄电池此款电池在使用阶段，无论是从质量还是从使用的持久稳定性等方面进行分析来看，均达到了人们满意的标准。在平时的应用期间，严格的检测体系作为把关，不仅会让品质和应用效果取得进步和完善，同时在做工等细节上，也是在要求的非常严格。松下蓄电池强大的耐冲击性特点，让其在市场上的口碑尤为突出。据了解曾经进行了一组有关于蓄电池使用的相关操作方法，在强烈的晃动和冲击之下，机器本身依然保持着稳定性的供电保证，也正是因为如此过关的要求，让越来越多的朋友充分认识它的特点在其中。

蓄电池极性接反后导致的电路障碍:障碍现象:一辆五十铃汽车在闭合点火开关后,仪表显现正常,但充电指挥灯不亮。

受组织继电器管制,于是又拆下组织继电器实行检验,也未发觉问题。参照该车组织继电器电路接线图可知,在发

电指挥灯 组织继电器中充电指挥继电器的常闭触点 搭铁.该车在闭合点火开关后充电指挥灯不亮。

该车充电指挥继电器电源端接在交流发电机IG接柱上,因而拆下交流发电机分解检验,这时发觉该交流发电机正整

流就会由交流发电机电枢B+接柱 该短路二极管 交流发电机,IG接柱 充电指挥继电器线圈 搭铁,使充电指

开关时

在充电过程中,由于发生气泡,电解液中水分节减了很多,于是液面有所下降.与此同时,尽管也有少量外

当电解液比重低宁1215 温度为15 ° C)时,应首先查明比

是由于太过放电,使极板硫化所形成.前者可按制造厂的准则实行,补加差异量(平常为1.18-1.400)的稀来调节

可补加纯水实行调节.调节电解液比重的劳动,应在正常充电或平衡充电后来 实行.正常充电或平衡充电完毕了,先

假如从各电池测得的电压之间仍有分辨,应遵从以上方式重复实行调节,直到阳光蓄电池组的比重抵达一概为止

液

