

氰凝防腐防水涂料 天沟 阳台 下水道防腐涂料

产品名称	氰凝防腐防水涂料 天沟 阳台 下水道防腐涂料
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg/桶 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

产品简介：氰凝防水防腐涂料是一种以多异氰酸酯为基础的聚氨酯分子合成材料，属单组份湿气固化型表面涂层材料。它用于钢结构防腐时附着力强，用于混凝土水池时渗透力强，渗透进砼中的液浆与砼的湿气相遇进行二次反应膨胀，有较大渗透半径和固体体积比，从而堵塞砼的毛细孔，达到增强砼表面强度和百分之百的防水效果。

适用范围：各种水池、水闸、水坑的防渗、地沟、地槽、防水、防腐。各种冷却塔、冷水塔的防渗、防水、防腐。各种民用建筑物，屋顶，内外墙，天沟，阳台，下水道，等防水，防潮，防腐蚀等工程。

项目	指标
外观	海灰色液体
粘度(涂—4粘度计), S	80
固体含量	60
粘结强度/Mpa	1.0
不透水性	0.3MPa 30min不透水
耐热性(100 ±2 , 5h)	无皱皮、起泡、剥落现象
耐酸性(10%H ₂ SO ₄)	复合层浸泡 48h, 无起泡、无脱落
耐碱性(10%NaOH)	
耐盐水性(25%NaCl)	

安全防护:

- (1) 涂料应存放在温度适宜的涂料固化剂和稀释剂的配制间内,严禁吸烟和明火。
- (2) 涂装前必须检查所需照明、通风和脚手架等定员设备,表、华按上作是否已经结束
尽量使焊接工
作不损坏已涂好的涂层。
- (3) 施工场所的电线、电动机、配电设备应符合防爆要求。
- (4) 为了防止涂料沾在皮肤上或眼睛内,施工时应穿工作服和护目镜。
- (5) 操作人员如有头晕、头痛、恶心、呕吐等个迫感时,应-到月洲开工忌或达医院就医。