

氰凝涂料 中温玻璃鳞片胶泥防腐涂料

产品名称	氰凝涂料 中温玻璃鳞片胶泥防腐涂料
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg/桶 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

产品简介：氰凝防水防腐涂料是一种以多异氰酸酯为基础的聚氨酯分子合成材料，属单组份湿气固化型表面涂层材料。它用于钢结构防腐时附着力强，用于混凝土水池时渗透力强，渗透进砼中的液浆与砼的湿气相遇进行二次反应膨胀，有较大渗透半径和固体体积比，从而堵塞砼的毛细孔，达到增强砼表面强度和百分之百的防水效果。

适用范围：各种水池、水闸、水坑的防渗、地沟、地槽、防水、防腐。各种冷却塔、冷水塔的防渗、防水、防腐。各种民用建筑物，屋顶，内外墙，天沟，阳台，下水道，等防水，防潮，防腐蚀等工程。

项目	指标
外观	海灰色液体
粘度(涂—4粘度计), S	80
固体含量	60
粘结强度/Mpa	1.0
不透水性	0.3MPa 30min不透水
耐热性(100 ±2 , 5h)	无皱皮、起泡、剥落现象
耐酸性(10%H ₂ SO ₄)	复合层浸泡 48h, 无起泡、无脱落
耐碱性(10%NaOH)	
耐盐水性(25%NaCl)	

在建筑外墙上的应用：目前，建筑外墙使用的防水涂料比较多，但确实存在不少问题。先要刮腻子找平，如果不均匀细致，就会影响涂料的粉刷，起壳开裂现象较多，防水效果当然也会受影响。如果遇上阴雨天气不能施工，还会影响整体施工工期。如果在工程价格方面能够接受的前提下（事实上水泥基渗透

结晶型防水涂料的价格在市场的变数是很大的)，建议建筑外墙的防水工程可以用水泥基渗透结晶型防水材料。施工时，首先将建筑外墙混凝土基面充分湿润，再将此类材料拌水稀释，用刷子涂刷即可，料水比相对地下防水施工减少25%左右，如一般料水比为4：1(或3.5：1)，则用于建筑外墙的料水比可为3：1(或2.5：1)，根据不同的基面和施工现场情况，料水比可略作调整，一般不影响防水效果。已完成施工的基面，应保持喷水保养，时间1~2天即可。随后，就可以根据设计或建筑方的意见，在缤纷灿烂的建筑涂料品种中，选择喜欢的刷上就成。和常用的外墙涂料相比，使用水泥基渗透结晶型防水材料有几个好处：一是涂层和基面的相融性强，不起壳开裂，防水效果就好；二是涂层本身有防水性能，又有渗透结晶原理，防水效果更好，而涂层外的彩色涂料只起一个装饰作用，不同涂层作用明显。但常规施工时，腻子只起找平作用，防水涂层既要承担防水的责任，又要承担装饰的义务，往往就很难两全其美。短期内或许还可以接受，长期效果就不好评价了。