

随州市新型锚杆静压桩机

产品名称	随州市新型锚杆静压桩机
公司名称	万舟机械设备有限公司
价格	.00/平方
规格参数	业务1:随州市新型锚杆静压桩机 业务2:锚杆静压桩加固价格 业务3:今日新闻
公司地址	服务全国各地
联系电话	18819250819

产品详情

万舟锚杆静压桩设备厂家专注研发生产锚杆静压桩施工设备的企业，除了研发生产锚杆静压桩设备，我们还专注于建筑地基基础加固施工、各种型号桩型的锚杆静压桩施工和设计，拥有一支施工队伍，在广东、海南、上海、西安、湖北、杭州等地设有办事处，业务遍布国内各个省份，可到达国内各省、城市施工，欢迎大型基础加固、锚杆静压桩加固施工工程找我们合作(可劳务分包)。

化学锚栓拉拔试验时怎么取样呢?

《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550规定，植筋(指种植带肋钢筋、全螺纹螺杆和锚栓)的胶粘剂固化时，应抽样进行现场拉拔承载力检验。其检验方法及质量要求必须符合本规范附录N的规定。

1.锚固质量现场检验抽检时，应以同品种、同规格、同强度等级的锚固件安装于锚固部位基本相同的同类

构件为一检验批，并应从每一检验批所含的锚固件中进行抽样。

2.现场破坏性检验的抽样，应选择易修复和易补种的位置，取每一检验批锚固件总数的1‰，且不少于5件

进行检验。若锚固件为植筋，且种植的数量不超过100件时，可仅取3件进行检验。仲裁性检验的取样数量

应加倍。

3.现场非破损检验的抽样，应符合下列规定：

锚栓锚固质量的非破损检验：

(1)对重要结构构件，应在检查该检验批锚栓外观质量合格的基础上，按表N.2.3规定的抽样数量，对该检验批的锚栓进行随机抽样。

(2)对一般结构构件，可按重要结构构件抽样量的50%，且不少于5件进行随机抽样。

植筋锚固质量的非破损检验：

(1)对重要结构构件，应按其检验批植筋总数的3%，且不少于5件进行随机抽样。

(2)对一般结构构件，应按1%，且不少于3件进行随机抽样。

当不同行业标准的抽样规则与本规范不一致时，对承重结构加固工程的锚固质量检验，必须按本规范的规定

执行。

胶粘的锚固件，其检验应在胶粘剂达到其产品说明书标示的固化时间的当天，但不得超过7d进行。若因故

需推迟抽样与检验日期，除应征得监理单位同意外，且不得超过3d。

作为可承接随州市地区锚杆静压桩施工公司队伍,我们还承接国内外各地区锚杆静压桩工程,包括铅山县、惠农区、南通市、青岛、辽宁省、佛冈县、黔西县、石景山区、湖州、吉木萨尔县、涿源县、屏山县、梧州、鼓楼区、修水县、泸定县、义乌市、洮南市、滁州市、漳浦县、开平区、德昌县、河间市、雁塔

区、榆林、敦化市、张店区、连江县、宜春、清流县、应县、日喀则市、坪山区、松溪县、滨湖区、思明区、播州区、涉县、海勃湾区、泰州、柞水县、重庆市、溪湖区、阜阳市、邱县、舞钢市、麦盖提县、平利县、梅县区、花垣县、滁州市、高港区、云龙示范区、扶绥县、黄山区、常德、宜春市、长葛市、克山县、洪洞县、泽库县、红塔区、盐源县、荷塘区等地区地基基础加固、锚杆静压桩加固施工。

厂房楼板承重检测是确定厂房楼板承重能力数值的重要途径，现已成为厂房使用过程中必不可少的重要检测项目之一，特别是一些老旧厂房，老旧厂房在使用过程中随着时间的推移，厂房的承重结构构件会出现老化、破损等，楼板的承重能力会随之而下降，不能满足现厂房安全使用要求。

危房是指房屋结构已严重损坏或承重构件已属危险构件，随时有可能丧失结构稳定和承载能力，不能居住和使用安全的房屋。危险构件：危险构件是指构件已经达到其承载能力的极限状态，并不适于继续承载的变形。