

福斯CLP220#号齿轮油 FUCHS RENOLIN CLP 220、320/150/460 极压工业齿轮油 18L

产品名称	福斯CLP220#号齿轮油 FUCHS RENOLIN CLP 220、320/150/460 极压工业齿轮油 18L
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	400.00/桶
规格参数	品牌:福斯 型号:福斯CLP220#号齿轮
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

产品详情

福斯CLP220#号齿轮油 FUCHS RENOLIN CLP 220、320/150/460 极压工业齿轮油

福斯CLP高极压工业齿轮油，具有极强的极压抗磨和防腐蚀性能。符合美钢USS224、美国齿轮制造商协会AGMA250.04及德国DN51517-3的规格。特别适用于负荷处于波动的情况和齿面磨合期.并取得FLENDER认可。建议用于承受高压和工作温度波动大的轴承及齿轮箱润滑系统。NOLIN CLP润滑油推荐用于工业试用短枝，螺旋和斜面齿轮封闭循环或飞溅式润滑，油经营TEMPeratures至100 及以上的高峰（多120 ° C）。

RENOLIN CLP油可用于所有 润滑油中电类型的应用场合交流按DIN 51517-3推荐齿轮制造商。这些产品满足和许多情况下超过福祉的新要求 已知的齿轮箱和轴承制造商。

典型的技术参数：

产品名称 RENOLIN CLP 68 RENOLIN CLP 100 RENOLIN CLP 150 RENOLIN CLP 220 RENOLIN CLP 320 RENOLIN CLP 460 RENOLIN CLP 680 属性单元 68 100 150 220 320 460 680测试方法 ISO VG — 68 100 150 220 320 460 680 DIN 51 519 运动粘度 DIN EN ISO 3104 在40 下平方毫米/秒 68 100 150 220 320 460 680 在100 下平方毫米/秒 8.7 11.2 14.5 18.9 24 30.4 36.8 粘度指数 — 99 98 94 96 95 95 88 DIN ISO 2909 密度在15 ° C 公斤/立方米 886 890 894 896 900 901 918 DIN 51 757 颜色 ASTM 1.0 1.5 3.0 3.5 4.5 5.5 8 DIN ISO 2049 闪点 ° C 236 240 250 260 255 270 270 DIN ISO 2592 倾点 ° C -24 -24 -24 -24 -14 -12 -10 DIN ISO 3016 中和 值mgKOH /?0?4的 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 DIN 51

558-1 在54 ° C的抗乳化性分。 10 — — — — — DIN ISO

6614 在82 ° C的抗乳化性分。 — 10 15 15 25 25 30 DIN ISO

6614 铜片腐蚀度 DIN EN ISO 2160 3小时, 100 ° C (100

A3) 腐蚀 1 1 1 1 1 1 1 防腐保护-钢 DIN ISO

7120 方法A : DIST。水度 0 0 0 0 0 0 0 步骤B : 海水 腐蚀 0 0 0 0 0 0 0