

# TPE德国胶宝-胶宝.中国TPE

产品名称	TPE德国胶宝-胶宝.中国TPE
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国胶宝 德国胶宝代理:塑运塑胶集团
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

## 产品详情

<https://l126yun.icoc.vc/>

tpe具有环保无/毒安全，硬度范围广，有优良的着色性，触感柔软，耐候性，抗疲劳性和耐温性，加工性能优越，无须硫化，加工效率高于橡胶，可以循环使用降低成本，既可以二次注塑成型，与PP、PE、PC、PS、ABS等基体材料包覆粘合，也可以单独成型。

分类：

1.TPE射粘级：

1).Y14035广泛用于手工具、各种类型握把、厨浴用品、日常用品、特殊结构牙刷包覆、箱包手把等等,允许跟皮肤与非油脂性食物直接接触。

2) .60058T广泛应用于取替传统硫化橡胶如NBR、BR、SBR等专门用于ABS、PC接着制品，雾面、无毒、耐撕裂。

3) .51055S专门用于热塑性工程塑料PA、PC二次注塑。

2.TPE食品级Z101-45AC：冰盒、婴儿奶嘴、食品密封垫等耐温及卫生要求较高的场合使用的高透明TPE制品；

3.TPE挤出级J240-75AB：室内使用的地毯、防滑垫、防水卷材、电缆、装饰密封条以及耐寒、耐油/溶剂要求较高的场合使用的TPE制品)

4.TPE片材级J200-50AN室内使用的地毯、防滑垫、防水卷材、电缆、装饰密封条及耐寒、耐油溶剂要求较高的场合使用的TPE制品；

5.TPE阻燃级J102-85AB.FR氧指数大于26.5%,抗张强度25兆帕，V0级阻燃线材专用。

6.TPE耐磨级91070T良好的抗撕裂性能，很高的断裂伸长率；脚轮专用。

7.TPE烯炔级30055T广泛应用于取替传统硫化橡胶如NBR、BR、SBR等；

8.TPE导电级Z123-65.75.85AB：替代各类导电热固性橡胶，在室内/户外或较高温度场合下使用的半导体或抗静电制品、高压电线电缆及接配件、电子产品包装领域中广泛应用；

9.TPE吹塑级XN001D：硬度为85度，任意二次加工、印刷、粘接、焊接；

10.发泡级4075T-

FM：具有高伸长率、高韧性，更好的耐压缩变形性、柔软的触感、耐低温性更佳及止滑性佳；

11.薄膜级BM12138：吹塑成型0.04mm-15mm薄，环保、遮光，透气、不发粘、无声、折径120mm-750mm；

12.软胶级80000T：具有高透明度、高韧性；不仅拥有强拉力及延伸性，而且其易着色性和可调整的硬度，并可直接注塑，用于各种轻工业用品；

TPEE耐候性、耐老化性 TPEE在水雾、臭氧、室外大气等各种外界条件下，化学稳定性优良。象大多数热塑性弹性体TPE一样，在紫外光作用下会发生降解(310nm以下的紫外光是降解的一个主要因素，因此对于室外应用或制品受阳光照射的条件，配方中应添加紫外光防护助剂，其中包括炭黑和各种颜料或其他屏蔽材料，酚类防老剂和苯并三唑型紫外光屏蔽剂并用，能够有效地起到防紫外光老化。高回弹性 将TPEE材料应用到弹簧中，可使弹簧具有很长的使用寿命，能够帮助火车很平稳地启动、加速、减速以及停止等。和金属弹簧所不同的是，它不会生锈、也不会自然环境条件下发生恶化、或者造成弹性破裂和损失等。而与橡胶材料相比，具有更大的重复使用性，还能保持很好的弹性。

德国胶宝