

阻燃高流动PC/ABS 日本三菱 CF107

产品名称	阻燃高流动PC/ABS 日本三菱 CF107
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:阻燃高流动 型号:CF107 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

阻燃高流动PC/ABS 日本三菱 CF107

FR3030阻燃挤出级别;维卡软化温度/B120=115 ;良好的挤出和真空成型性能;UL认证94V-0 (1.5毫米);按照电缆标准DINVDE0472,815 , 其不含卤素;按照DINEN50085-1(VDE0604) , 其符合阻燃电缆管道标准DPFR3006注塑成型;改善的耐热性;维卡软化温度/B120=110 ;易流动;UL认证94V-1(1.5毫米)及V-0(2.0毫米)

FR3008注塑成型;HDT/A 85 ;维卡软化温度/B120=103 ;UL认证94V-0(1.5毫米);改善的耐化学品性和耐水解性

Bayblend FR3006注坯模型等级;高温抵抗;容易的流程; Bayblend
FR3010是非被加强的,阻燃,无定形 , 热塑性塑料的聚合物混合Bayblend
FR3011注坯模型等级;好流程;高温抵抗Bayblend
FR3020是5%矿物填充了;为稀薄墙壁应用;注坯模型;Bayblend
FR3030阻燃挤压等级;好挤压和真空形成行为;