

液氧罐 100 (m3) 60000 (kg)

产品名称	液氧罐 100 (m3) 60000 (kg)
公司名称	北京金海鑫压力容器制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:CFL-100/1.6 容积:100 (m3) 重量:60000 (kg)
公司地址	北京市平谷区金海湖镇彰作大街甲1号
联系电话	13522820575 13522820575

产品详情

型号	CFL-100/1.6	容积	100 (m3)
重量	60000 (kg)		

北京金海鑫压力容器

制造有限公司,专业生产压力容器、液化气储罐、液氧罐、储罐、储槽、金海鑫、贮罐、液氧储罐、液氧贮槽、液化气储罐、液氩储罐、[低温储罐](#)、液氮贮罐、二氧化碳储罐等等。

[液氧罐](#)是储存低温液态氧的储存压力容器，俗称液氧罐，或液氧贮槽。

液氧罐是我公司“北京金海鑫压力容器制造有限公司”的主要产品，我公司有

5-100立方米立、卧式多种型号液氧储罐。

液氧罐1 m3液体可以代替130支氧气瓶。

液氧罐属于低温储罐系列，[低温储罐](#)

为双层固定真空粉末绝热储罐（贮槽），主要有用于储存液态氧的液氧罐，储存液态氩的液氩罐、储存液态二氧化碳的二氧化碳罐。液氧罐内胆材质采用不锈钢，外胆材质为q235b或者16mnr。液氧罐表面防腐涂层采用喷砂除锈、吹扫、喷涂等工艺，同时采用了双组分快速固化液体涂料。

液氧罐的参数为：设计压力：0.84/1.68mpa最高工作压力：0.8/1.6mpa

[液氧罐](#)是我公司“[北京金海鑫压力容器制造有限公司](#)”

的主要产品，有5-100立方米立、卧式低温液体储罐，液氮储罐（贮槽），液氧储罐（贮槽），液氩储罐（贮槽），二氧化碳储罐（贮槽）；20英尺低温液体罐式集装箱；及高压管道安装。

[液氧罐](#)

为双层固定真空粉末绝热储罐（贮槽）。内胆材质采用不锈钢(其中二氧化碳储罐为16mndr),外胆材质为q235b或者16mnr。表面防腐涂层采用喷砂除锈、吹扫、喷涂等工艺，同时采用了双组分快速固化液体涂料。

液氧罐在内容器与外容器之间的夹层选用热态下的珠光砂为绝热材料并抽真空，公司有独特的工艺保证质量，以达到zuijia的绝热效果