

# 燃气用不锈钢软管 奉化市

产品名称	燃气用不锈钢软管 奉化市
公司名称	奉化鹏泰管业有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:奉化市 品牌:鹏泰牌 型号:PT/RHQ-15
公司地址	中国 浙江 宁波市 奉化市南大路64号
联系电话	86 0574 88972620 18958239362

## 产品详情

产地	奉化市	品牌	鹏泰牌
型号	PT/RHQ-15	应用场所	燃气系统

### 一、适用范围：

燃气用非定尺不锈钢波纹管(可埋式)适用于燃气管道系统的天然气、人工煤气、液化石油气等各种气源从室内立管阀门后通向燃气具的新型输送管材。

### 二、特点：

u 波纹管外部采用软质pvc材料包覆，包覆后形成防护套。该材料具有耐老化、耐紫外线老化及阻燃功能。

u 满足用户个性化需求，采用埋墙、暗敷、明装等多种方式。

u 带泄漏检测功能，通过防护套和接头的通气性能检测原管内燃气是否泄漏。

u 耐腐蚀性强、不锈钢材质，确保安全使用寿命达50年。

u 具有补偿性，避免地震和建筑物沉降而造成的燃气泄漏现象。

u 弯曲容易，能在狭窄的空间自由弯曲和通过。

u 先装修后铺管，方便用户对铺管时间的选择性，而且施工不受温度的影响。

u 增强安全性，前所未有的长度任选性，管体中部没有接口，减少连接点，消除泄漏隐患

u

### 三、主要技术参数：

公称通径			dn13	dn15	dn18	dn20	dn25
sus304	内径	dn	13.5	15	17.6	20.8	25
	外径	do	17	18.4	21	24.2	30.8
不锈钢波纹管	波距	q	4	3.8	4	4.2	6
	壁厚	b	0.2	0.2	0.2	0.2	0.25
软性包覆层厚度		t	0.75				
包覆管外径		d	18.5	19.9	22.5	25.7	32.3
卷筒长度		30米（也可按照合同或客户要求定制）					