

事必达EP150齿轮油SPARTAN EP220/320 齿轮油460号

产品名称	事必达EP150齿轮油SPARTAN EP220/320 齿轮油460号
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	4500.00/桶
规格参数	品牌:美孚 型号:美孚事必达EP150齿轮
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

产品详情

事必达EP150齿轮油SPARTAN EP220/320 齿轮油460号46全损耗机械油

事必达EP (SPARTAN EP) 润滑油属于工业极压齿轮润滑油系列。以高质量的矿物油制成，有助于减低油泥形成，有助于延长油品的使用寿命。事必达EP (SPARTAN EP) 含有硫/磷极压添加剂，具有高承载能力和抗磨损保护能力。此外，在防止含钢和铜的合金的腐蚀以及抗泡沫形成方面，本系列润滑油还具有强效保护作用。事必达EP (SPARTAN EP)

系列润滑油具有良好的分水性，一旦进水能快速与油品分离，从而便于除水。事必达EP (SPARTAN EP) 齿轮油可用于飞溅式或循环式润滑系统。它们适用于需要工业齿轮油之处。事必达EP (SPARTAN EP) 齿轮油适用于密封式重负荷齿轮箱，包括正齿轮、螺旋齿轮与伞齿轮式齿轮箱的润滑，并且能在发生冲击荷载的场合发挥保护功能。事必达EP (SPARTAN EP) 也可按需要用于蜗轮传动。它们也适用于滑动轴承和滚动接触（防摩擦）轴承的润滑。应用范围事必达EP (SPARTAN EP) 齿轮油广泛应用于工业齿轮，包括正齿轮、螺旋齿轮与伞齿轮式齿轮箱采用，以及钢与钢啮合的蜗轮蜗杆以及船舶应用。特定用途包括：传送机、搅拌机、干燥机、鼓风机、混合机、压榨机、纸浆机、泵、筛、挤压机、油井泵等的传动装置工业轴承 - 轴颈和滚动接触轴承，特别是低速重负荷轴承

典型性质

事必达 EP (SPARTAN EP)150220320460

ISO粘度等级	150	220	320	460
黏度, ASTM D 445				
cSt @ 40C	150	220	320	460
cSt @ 100C	14.7	19.0	24.1	30.6
粘度指数, ASTM D 97		97	97	96
2270				

倾点, C, ASTM D 97-24	-24	-24	-15
闪点, C, ASTM D 92230	240	240	240
密度 @15.6 C, ASTM D 4052, kg/l	0.89	0.90	0.90
Timken OK值, ASTM D2782, LB	65	65	65
四球试验, ASTM D 2783 :			
焊接负荷, kg	200	250	250
负荷磨损指数, kgf	47	48	48
FZG齿轮试验, DIN 51354, 失效级数			
A/8.3/90	12+	12+	12+
A/16.6/90	12+	12+	12+
锈蚀试验, ASTM D 665, 海水	合格	合格	合格
铜片腐蚀试验, ASTM D 130, 3小时, 100C	1B	1B	1B
破乳化性, ASTM D 1401, 达到3ml乳状层的时间, 分钟, 82C	30	30	30

系统全损耗机械油

昆仑全损耗机械油

46号全损耗机械油

长城全损耗机械油

32全损耗机械油

长城全损耗系统用油

全损耗机械油标准

昆仑全损耗系统用油

机械油全损耗