

批发供应红外探头,红外无线探测器

产品名称	批发供应红外探头,红外无线探测器
公司名称	泉州市丰泽贝斯特电子电器厂
价格	18.00/个
规格参数	工作电压:9 (V) 探测角度:110度左右 探测距离:8 (m)
公司地址	泉州市丰泽区丰泽云谷工业园东云路17号
联系电话	0595-22995399 13850724650

产品详情

工作电压	9 (V)	探测角度	110度左右
探测距离	8 (m)	发射频率	315 (MHZ)
适用范围	室内	类型	红外探头感应器

产品描述：

1、抗电磁波干扰：探测器的抗电磁波干扰特性符合gb10408中的4.6.1的要求，一般手机电磁干扰不会引起误报。2、抗灯光干扰：
探测器在正常灵敏度的探测范围内，受到3m外h4卤素灯透过玻璃照射，不产生报警。3、探测距离：
空旷地最远可达100米。

产品参数：

探测距离：5~8米（探测器正前方25 ）探测范围：水平：120°垂直：60°工作电压：9v静态电流： 4
5ua工作电流： 45ma发射频率：315±0.075mhz发射功率：200~400mw发射距离： 100m（空旷地）红
外安装要求：红外探头只能安装在室内，其误报率与安装的位置有极大关系。正确的安装位置应离地面
2.0~2.2米；远离空调、冰箱、火炉等空气温度变化敏感的地方；红外探头应尽量安装在室内的角落以取
得最理想的探测范围探测范围内不得隔屏、家具、大型盆景或其他隔离物。红外探头应与室内的行走路
线呈一定的角度，红外探头对于径向移动反应最不敏感，而对于切向移动则最为敏感，在现场选择合适的
安装位置是避免红外探头误报、求得最佳检测灵敏度的极为重要的一环。