宁夏奎克好富顿 QUINTOLUBRIC 888-46抗燃液压油 855-68防火液压油

产品名称	宁夏奎克好富顿 QUINTOLUBRIC 888-46抗燃液压油 855-68防火液压油
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	1000.00/桶
规格参数	品牌:奎克 型号:奎克888-46
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

产品详情

奎克好富顿 QUINTOLUBRIC 888-46 抗燃液压油产品介绍

奎克好富顿 QUINTOLUBRIC? 888-46 抗燃液压油

奎克好富顿 QUINTOLUBRIC? 888-68 抗燃液压油

奎克好富顿 QUINTOLUBRIC? 855-46 抗燃液压油

奎克好富顿 QUINTOLUBRIC? 865-46 抗燃液压油

奎克好富顿 QUINTOLUBRIC? 865 – 68 抗燃液压油

奎克好富顿 QUINTOLUBRIC? 855 – 68 抗燃液压油 可生物降解

产品应用

QUINTOLUBRIC? 855 – 46设计用来替代矿物油基的抗磨液压油以及植 物油基液压油和多元醇酯类油。
QUINTOLUBRIC? 855 – 46可以使用到
存在或靠近火险以及对使用环境敏感的液压系统应用中，并且不影响整个液压系统的运行。

QUINTOLUBRIC? 855 – 46是基于高质量的***酯，
并***了各种添加剂从而达到了***的液压油产品表现。QUINTOLUBRIC? 855
– 46不含水、矿物油以及磷酸酯。

QUINTOLUBRIC? 855 – 46推荐用于系统运行温度 70 ° C，包括系统泄漏补油。QUINTOLUBRIC?
855 – 46收到即可使用，不需要使用前先过滤， 因为产品在生产过程中已经多级过滤，具有良好清洁度。
其相对于矿物油而言更高的粘度系数使其可以理想地使用在更广的温度范围。QUINTOLUBRIC?
855 – 46也具备较好的冷启动特性并在温升过程中粘度更高。

相容性：

密封材料

QUINTOLUBRIC? 855 – 46 与大多数标准密封材料像丁腈橡胶或丁纳橡胶（中度到高含量丁腈橡胶）都相容，但是因为应用中可使用的材料类型数量繁多，形式多样，具体情况需要征求材料厂商或奎克化学的建议。与 FPM (Viton?)实验结果非常好，因此在较高的系统温度条件下可推荐使用。