

H44H旋启式法兰止回阀

产品名称	H44H旋启式法兰止回阀
公司名称	浙江瑞鸿阀门科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	永嘉县瓯北镇堡一村工业街122号
联系电话	0577-67381808 15058705868

产品详情

H44H、H44W旋启式法兰止回阀用于压力1.6~25MPa工作温度-29~+550 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，其主要作用是防止介质倒流、防止泵及其驱动电机机反转，以及容器内介质的泄放，适用介质为水、油品、蒸汽、酸性介质等。广泛应用于石油、化工、制药、化肥、电力行业、低温等各种工况的管路上。结构特点1、产品结构紧凑合理、密封可靠、性能优良。2、体积小、重量轻。3、适用范围广。4、阀瓣关闭快速、动作灵敏。5、关闭冲击力小、不易产生水锤现象。6、流道通畅、流体阻力小。应用规范设计与制造GB/T12235连接端尺寸结构长度GB/T12221法兰尺寸JB/T79检验与试验JB/T9092材料碳钢GB/T12229不锈钢GB/T12230合金钢Q/ZB66标志GB/T12220供货JB/T7928主要零件材料阀体阀盖阀瓣阀座适用介质适用温度()WCBWCB+D507MoWCB+D577水、油品、蒸汽425ZG1Cr18Ni9Ti0Cr18Ni9+Stellite120Cr18Ni9+Stellite6硝酸类200ZG1Cr18Ni2Mo2TiCF8M+Stellite12ZG1Cr18Ni2Mo2Ti磷酸、醋酸类、混酸200ZG00Cr17Ni14Mo2CF3M+Stellite12CF3M+Stellite6尿素、甲铵液、磷酸200ZG1Cr5MoZG1Cr5Mo+Stellite12ZG1Cr5Mo+Stellite6水、油品、蒸汽550外形结构图 主要外形尺寸1.6MPa公称通径DNLDD1D2bZ- dHWT(Kg)50230160125100164- 181352165290180145120184- 181422880310195160135208- 1816538100350215180155208- 1818058125400245210185228- 1821092150480280240210248- 232331302005003352952652612- 233042102505504053553203012- 253482943006504604103753012- 253903673507505204704353416- 254304104008505805254853616- 304684614509506405855454020- 3052357050010257056506084420- 34525850主要外形尺寸2.5MPa公称通径DNLDD1D2bZ- dHWT(Kg)50230160125100204- 181602265290180145120228- 181752980310195160135228- 1818538100350230190160248- 2322061125400270220188288- 2524896150480300250218308- 252761322005503603102783412- 253502132506504253703323612- 304102973007504854303904016- 304303723508505504904484416- 345184154009506105505054816- 3456048045010256606005555020- 3458261050011507306606105220- 41618920主要外形尺寸4.0MPa公称通径DNLDD1D2D6bf2Z- dHWT(Kg)502301601251008820344- 18169226529018014512011022348- 18173208031019516013512122348- 18185381003502301901601502434.58- 23220611254002702201881762834.58- 25248961504803002502182043034.58- 252701322005503753202822603834.512- 303422132506504453853453134234.512- 344012973007505104504083644644.516- 34423372350850570510465422524516- 34455415400950655585535474584516- 41510480