

# 对焊波纹管截止阀

产品名称	对焊波纹管截止阀
公司名称	浙江瑞鸿阀门科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	永嘉县瓯北镇堡一村工业街122号
联系电话	0577-67381808 15058705868

## 产品详情

WJ61H对焊波纹管截止阀采用双重坚固耐用的波纹管密封设计（波纹管+填料），保证阀杆的零泄漏。没有流体损失，提高工厂设备安全，并符合国际密封标准。对焊波纹管截止阀密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长。阀杆调质及表面氮化处理，有良好的抗腐和抗摩擦性能；阀杆升降位置指示，更直观。产品特点1、暗杆波纹管截止阀产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观；2、密封面堆焊Co硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长；3、阀杆调质及表面氮化处理，有良好的抗腐和抗摩擦性能；4、双重密封，性能更可靠；5、可满足各种工程需要。技术规范结构形式BB-BG-OS Y驱动方式手动电动设计标准GB12235结构长度GB12221连接法兰GB9113、JB/T79、HG20596试验和检验JB/T 9092、GB/T13927性能规范公称压力（MPa）壳体试验压力（MPa）密封试验压力（MPa）适用温度（℃）1.62.41.76 350 2.53.752.754.06.04.46.49.67.04产品用途工业电站废气净化厂天然气真空装置氨热水冷冻系统加热设备蒸汽系统主要零部件材质序号名称材质1阀体WCB、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M2阀瓣25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV3轴销25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV4阀杆25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV5波纹管组件1Cr18Ni9Ti、304、316、304L、316L6垫片柔性石墨+不锈钢、PTFE7阀盖WCB、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M8双头螺栓0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV9六角螺母0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV10填料柔性石墨11填料压盖WCB、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M12 阀杆螺母铜合金13手轮WCB、QT400-18外形结构图 主要外形尺寸PN16型号WJ61H-16压力等级PN16口径1520253240506580100125150200250300350L130150160180200230290310350400480600730850980H190195225260280310340395435470535590630680720W120140140180200220260280300340400450450500500重量(Kg)555.51113.51926364674102168270420620主要外形尺寸PN25型号WJ61H-25压力等级PN25口径1520253240506580100125150200250300350L130150160180200230290310350400480600730850980H190195225260280310340395435470535590630680720W120140140180200220260280300340400450450500500重量(Kg)555.5111420273748771051723100520690主要外形尺寸PN40型号WJ61H-40压力等级PN40口径1520253240506580100125150200250300350L130150160180200230290310350400480600730850980H190195225260280310340395435470535590630680720W120140140180200220260280300340400450450500500重量(Kg)555.51114.52128395080108176350590790