

全封闭干洗机，洗衣机，洗涤设备

产品名称	全封闭干洗机，洗衣机，洗涤设备
公司名称	上海申光洗涤机械集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:干洗机 洗涤容量:8/10/12/16/18 (Kg) 样式:单桶
公司地址	中国 上海市 奉贤区洪庙洪朱路2851号
联系电话	86 021 57130727

产品详情

种类	干洗机	洗涤容量	8/10/12/16/18 (Kg)
样式	单桶	适用范围	工业用
型号	PFQ	驱动方式	变频
自动化程度	全自动	品牌	申光
产品类型	全新	洗涤介质	四氯乙烯
电源电压	380 (V)	额定功率	1.5/2.2/4 (Kw)
桶材质	不锈钢		

pfq系列全封闭干洗机

pfq系列全封闭干洗机对四氯乙烯的回收彻底，被洗衣物残留少，是一款省油省时的经济型设备。

本系列的产品采用变频调速技术，可灵活地选择适合各类衣物的洗涤、脱液速度，对衣物起到良好的保护作用；采用制冷技术对进缸溶剂的温度进行控制，将更适宜于对皮草类织物的干洗。

本系列产品配备高效制冷机组，辅以热泵系统，烘干快速，能耗降低，是新一代节能产品；

先进的电脑控制器具备强大存储、操作功能，以及完善的故障显示功能，用户使用时更简便、安全。

技术参数：

		8	10	12	16	18
额定洗涤量	kg	8	10	12	16	18
容积	l	160	200	240	320	360
滚筒直径	mm	680	820	820	950	950
滚筒深度	mm	440	380	455	455	510
洗涤转速	r/min	40(可调)	40(可调)	40(可调)	40(可调)	40(可调)

甩干转速	r/min	450(可调)	450(可调)	450(可调)	450(可调)	450(可调)	
液箱1	l	90	130	130	160	180	
液箱2	l	90	130	130	160	180	
液箱3	l	75	90	90	120	130	
蒸馏箱容积(有效)	l	90	100	100	150	150	
蒸馏速度	l/h	130	210	210	180	180	
尼过面积	m ² /个	4.2m ² /1个	6.8m ² /1个	6.8m ² /1个	9.4m ² /1个	9.4m ² /1个	
主电机功率	kw	1.5	2.2	2.2	4	4	
液泵功率	kw	0.55	0.75	0.75	0.75	0.75	
风机功率	kw	0.55	0.75	0.75	1.1	1.1	
尼过电机功率	kw	0.55	0.75	0.75	0.75	0.75	
压缩机功率	kw	1.5	2	2	3	3	
进水压力	mpa	0.2-0.4	0.2-0.4	0.2-0.4	0.2-0.4	0.2-0.4	
压缩空气压力	mpa	0.5-0.7	0.5-0.7	0.5-0.7	0.5-0.7	0.5-0.7	
蒸汽压力	mpa	0.4-0.5	0.45-0.55	0.45-0.55	0.45-0.55	0.45-0.55	
安装功率	蒸汽加热	kw	4	5.7	5.7	8.8	8.8
	电加热		13	21.4	21.4	22.8	22.8
power rating							
宽	mm	1560	1760	1760	2100	2100	
深	mm	1250	1360	1360	1480	1540	
高	mm	1930	1970	1970	2080	2080	
机器净重	kg	1200	1500	1600	2100	2300	

p160fq	1560	1250	1930	1353	840
p200fq	1760	1280	1970	1690	786
p240fq	1760	1360	1970	1690	786
p320fq	2080	1480	2080	2050	1012
p360fq	2080	1540	2080	2050	1067