

4口VPN shdsl 上海初成

产品名称	4口VPN shdsl 上海初成
公司名称	上海初成信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海初成 型号:CCPAM3010 接口:RJ45
公司地址	上海市金山区金山卫镇钱圩建元路771号
联系电话	021-58718070

产品详情

品牌	上海初成	型号	CCPAM3010
接口	RJ45		

四个端口shdsl vpn防火墙桥接路由器

shdsl vpn firewall bridge/router

产品名称	对称传输速率
ccpam 3000	2.3 mbps (2-wire shdsl)
ccpam 3010	4.6 mbps (4-wire shdsl)

支持对称速率2.3m/4.6m

高速背对背的宽带应用

shdsl高速地连接到互联网(internet)

soho安全防火墙模式，预防阻断服务(dos)及状态封包检测 spi)

url控制和信息包过滤

虚拟专用网(vpn)，支持4条ipsec vpn通道

符合中国使用的动态域名管理系统(ddns)

系统日志监视

4口以太网交换功能

shdsl高速地连接到互联网

ccpam 3000系列遵循shdsl全球通用的shdsl标准并且支持对称速率2.3m。ccpam 3010则支持到4.6m。它是为办公室用户设计的，能高速地连接互联网。与过去相比，用户能更容易且快速地享受到shdsl服务和宽带多媒体应用服务，例如交互式的游戏、视频和实时的广播等等。

高速点对点的连通性

ccpam 3000系列可以配置点对点的应用模式rt/cot(client/server)。对称传输速率达2.3m/4.6mps，它提供一个节省的成本来应用宽带服务，如：远程教育或视频会议。

soho安全防火墙模式且预防dos和spi

连同内含的nat普通防火墙特征，ccpam 3000系列也提供先进的防黑客保护模式。它能自动地侦查和预防阻断服务(dos)，例如：搜寻ip，攻击服务器等等。ccpam 3000系列建立的状态封包检测 spi)，可轻松地让一个数据信息包通过防火墙传输到个人局域网中。

虚拟专用网(vpn)，支持4条ipsec vpn通道

ccpam 3000系列内含的vpn协议，包括pptp client/server、ipsec (ike, 3des和aes)和二层隧道协议(l2tp) within ipsec，在互联网上两个或多个站点中设定一个私人加密隧道保证传输的保密性。

特性&规格

shdsl标准

? 产品符合itu-t g.991.2标准

? 对称速率：2.3m/4.6m

支持的网络协议和特性

- ? nat, 静态路由和rip-1/2
- ? 总体随插即用技术(upnp)
- ? 动态域名管理系统(ddns)
- ? 虚拟服务器及dmz
- ? snmp,dns relay and igmp proxy
- ? pop3协议(email account checking)

防火墙

- ? 内置nat防火墙
- ? 状态封包检测(spi)
- ? 预防dos攻击，包括搜寻ip、land attack、smurf attack、ping of death、tcp syn flooding等等。
- ? 过滤信息包 – 端口、ip源地址、ip目的地地址、mac地址
- ? url过滤 – string or domain name detection in url string

atm & ppp协议

- ? atm adaptation layer type 5 (aal5)
- ? multiple protocol over aal5 (rfc 2684,formerly rfc 1483)
- ? bridged or routed ethernet encapsulation
- ? vc and llc based multiplexing
- ? ppp over ethernet (pppoe)
- ? ppp over atm (rfc 2364)
- ? classical ip over atm (rfc 1577)
- ? mac encapsulated routing (rfc 1483 mer)
- ? oam f4/f5

虚拟专用网(vpn) , 4条ipsec vpn通道

- ? 内含ipsec & pptp客户服务器
- ? ike密钥管理
- ? des,3des and aes encryption for ipsec
- ? mppe encryption for pptp
- ? l2tp within ipsec

? l2tp/pptp/ipsec pass-through

管理

? 方便的web方式gui配置远处和本地管理

? 通过web方式gui方便的更新、上传、下载驱动程序

? 内含telnet可配置远处和本地管理

? 系统日志监视

? 支持snmp v3,mib-i and mib-ii

? 支持dhcp server/client/relay

运行环境

? 工作温度：0 ~ 40 ?c

? 存放温度：-20 ~ 70?c

? 工作湿度：20 ~ 95% (非凝结)

硬件规格

物理界面

? wlan: shdsl端口

? lan: 4-port 10/100m auto-crossover (mdi/mdix) switch

? 工厂默认的复原按钮

? 电源插孔

? 电源开关

产品规格

? 外型尺寸:7.28" x 5.0" x 1.85" (185mm x 127mm x 47mm)

电源设备

? 输入 : 12v dc, 1a