

F3.00.P.05转轮式流量计CPVC

产品名称	F3.00.P.05转轮式流量计CPVC
公司名称	福州冠信自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FIP 型号:F3.00.P.05 产地:意大利
公司地址	福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场25层15室
联系电话	18650358080 18960974015

产品详情

电源电压：12 - 24VDC \pm 10% (稳压)

电源电流：< 30 mA @ 24 VDC

输出信号：

- 方波

- 频率：标称值45 Hz per m/s

- 类型：晶体管NPN开路集电极

- 输出电流：10 mA max

电缆长度：8m标准值，

300 m大值

F3.00.P.05 推挽式12 - 24 VDC L0 PVDF/EPDM IP68 0.15 - 8m/s (0.5 - 25ft./s) 250

F3.00.P.06 推挽式12 - 24 VDC L0 PVDF/FPM IP68 0.15 - 8m/s (0.5 - 25ft./s) 250

F3.00.P.07 推挽式12 - 24 VDC L1 PVDF/EPDM IP68 0.15 - 8m/s (0.5 - 25ft./s) 300

F3.00.P.08 推挽式12 - 24 VDC L1 PVDF/FPM IP68 0.15 - 8m/s (0.5 - 25ft./s) 300

F3.00.P.09 推挽式12 - 24 VDC L0 316SS/EPDM IP68 0.15 - 8m/s (0.5 - 25ft./s) 600

主要特性

两种传感器长度，可涵盖从DN15至

DN600的尺寸

方便的插入式系统

具有很高的耐化学性腐蚀性

通用电气连接的推挽式输出线路