

F3.00.H.14 霍尔效应流量计

产品名称	F3.00.H.14 霍尔效应流量计
公司名称	福州冠信自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FIP 型号:F3.00.H.14 产地:意大利
公司地址	福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场25层15室
联系电话	18650358080 18960974015

产品详情

电源电压：12 - 24VDC \pm 10% (稳压)

电源电流：< 30 mA @ 24 VDC

输出信号：

- 方波

- 频率：标称值45 Hz per m/s

- 类型：晶体管NPN开路集电极

- 输出电流：10 mA max

电缆长度：8m标准值，

300 m大值

产品代码

本体长

度

适合管道口径

范围

本体材质密封材质防护等级电缆长度

重量

(克)

F3.00.H.01 68.5 DN15-DN100 CPVC EPDM IP68 8m 250

F3.00.H.02 68.5 DN15-DN100 CPVC FPM IP68 8m 250

F3.00.H.03 98.5 DN110-DN300 CPVC EPDM IP68 8m 300

F3.00.H.04 98.5 DN110-DN300 CPVC FPM IP68 8m 300

F3.00.H.06 68.5 DN15-DN100 PVDF FPM IP68 8m 250

F3.00.H.10 68.5 DN15-DN100 316SS FPM IP68 8m 600

F3.00.H.12 98.5 DN110-DN300 316SS FPM IP68 8m 650

F3.00.H.13 68.5 DN15-DN100 CPVC EPDM IP65 无250

F3.00.H.14 68.5 DN15-DN100 CPVC FPM IP65 无250

F3.00.H.22 68.5 DN15-DN100 316SS FPM IP65 无600

CPVC本体：

- 10 bar (145 psi) @ 25 ° C

- 1.5 bar (22 psi) @ 80 ° C

PVDF本体：

- 2.5 bar (36 psi) @ 100 ° C

不锈钢本体：

- 25 bar (363 psi) @ 120 ° C