

新余止水钢板止水带施工伸缩缝加工定做

产品名称	新余止水钢板止水带施工伸缩缝加工定做
公司名称	南昌晟煊建材贸易有限公司
价格	20.00/米
规格参数	材质:Q235 型号:300X3 发货地:南昌市
公司地址	江西省南昌市青山湖区义坊路1000号(注册地址)
联系电话	15907084372

产品详情

止水钢板的支撑焊接，可以用小钢筋电焊在主筋上;5、止水钢板穿过柱箍筋时，可以将所穿过的箍筋断开，制作成开口箍，电焊在钢板上。6、止水钢板的"开口"朝迎水面。橡胶止水带是采用天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼，混炼，压制成型，其品种规格较多，有桥型、山型、P型、R型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等。定位钢筋是否焊接牢固；附加拉筋是否加设，如若未设置或焊接不牢，将对其重新焊接或加设。检查合格后，报监理工程师检查验收。止水钢板是当前建筑工程中不可或缺的产品。由于其功能，目前已广泛应用于许多行业。特别是在建筑方面，它显示出其独特的价值。施工原因施工过程中若对止水带安装质量控制不好,则会造成其接触面容易脱离或产生气孔,气孔的存在使止水带与混凝土连接不密实甚至由于气泡存在而脱离,或使混凝土内大粒径骨料进入止水带底部,当上层混凝土浇筑时由于止水带下部骨料的作用而使止水带断裂;由于水平伸缩缝的两侧混凝土不同时浇筑,后浇筑部分要等先浇。钢筋焊接；一端焊接在止水钢板上，另一端焊接在剪力墙的水平、竖向主筋上对其进行定位，定位钢筋的间距为300mm,两侧对称设置。四、检查验收:止水钢板焊好后，应进行自检，检查有无砂眼、断焊、漏焊或焊缝不饱满之处，不符合要求的进行返工处理。