

垃圾焚化厂乙烯基防腐涂料 脱硫塔防腐底涂 玻璃鳞片胶泥 腾跃

产品名称	垃圾焚化厂乙烯基防腐涂料 脱硫塔防腐底涂 玻璃鳞片胶泥 腾跃
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	9.00/公斤
规格参数	腾跃:25kg 中温:颜色可调试 河北:承接工程
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

产品特点

1. 涂层具有优异的防腐蚀性能、抗渗透性能、对含腐蚀性污水、强性酸、强性碱、盐等具有优异的耐腐蚀性;2. 涂层固体含量极高,一次厚涂可达100—125um.;耐温性和耐化学品性优于环氧树脂类涂料;
3. 施工方便、质量容易保证,缺陷部位极易修补;涂层防护寿命长达8年以上;

4. 涂层常温固化、干燥快、施工性能好,具有优良的机械性能、电绝缘性能、粘结性。三.适用范围

1.适用于石油化工厂、热电厂、钢铁厂、有色金属冶金厂、纸浆厂、造纸厂、化工厂、垃圾焚化厂等部门的较

恶劣环境烟道气脱硫、排烟囱装置。

2、适用于各种石油贮槽、贮罐的内衬,化学药品的贮存,各种贮槽、化学反应、混合分离各过程中的塔器

道等设备的衬里防腐。

3.适用于化工、医药、食品厂的地面、墙面、天花板、排水沟及大型废水池、污水处理的设备、混凝土池和

槽、海水养殖等的混凝土表面构筑物的防腐。

四.产品包装

酚醛环氧乙烯基酯玻璃鳞片涂料铁桶包装，每桶净重25kg，引发剂10kg促进剂10kg五.注意事项

1.酚醛环氧乙烯基酯玻璃鳞片涂料为易燃物品，应存放在干燥、通风、阴凉处，严禁雨淋暴晒和接近火源。运

输应遵守易燃品运输的安全规定。

2.引发剂与促进剂混合有爆炸危险，注意应将引发剂和促进剂分开存的,严替将引发剂和促进剂直接混合

。3.施工时，空气相对湿度大于80%雨，雪，雾等气候条件下，应停止防腐层的露天施工。

4.酚醛环氧乙烯基酯玻璃鳞片涂料储存期为夏季3个月冬季6个月,超过储存期的产品如不凝聚，