

华为UPS电源10KVA塔式长机UPS2000-G-10KRTL配置参数

产品名称	华为UPS电源10KVA塔式长机UPS2000-G-10KRTL配置参数
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:10KVA 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

UPS类型在线式

额定容量10KVA(西安华为UPS电源:15529606468,15029900325)

额定功率9000W

额定电压220/230/240Vac

负载功能电脑、打印机、服务器、路由器等通讯设备

西安UPS电源华为2000-G-10KRTL/10KRTS/10KVA输入输出参数 输入电压范围AC 80-280V (80VAC带40%负载 , 176VAC以上带满载) V

输入频率范围40-70HzHz

输出电压范围AC 220/230/240V

输出频率范围市电模式时 , UPS输出频率跟踪输入频率 , 50/60Hz \pm 6Hz ; 电池模式50/60Hz \pm 0.05%Hz

输出功因0.9

其它输入参数RS485 , USB , SNMP , 干接点 , 需要外置大容量电池包 , 提供 , 长时间备电时间的机型

其它输出参数效率 : 94.5%

通信和管理 过载能力市电模式 : 105-125% , 5min ; 125-150% , 1min ; 150% , 0.1s

电池模式：105-125%，10s；125-150%，1s；150%，0.1s

旁路模式：< 125%，连续工作；125-150%，1min；150%，0.1s

ECO模式：同旁路过载能力

电池和运行时间 电池类型 阀控式铅酸电池

电压电流 192-240Vdc

电池容量 7-1000Ah（可设置）

其它参数 外观尺寸 86 × 430 × 585mm

其它特点 长机，单进单出或三进单出

华为高频机UPS电源西安UPS电源华为2000-G-10KRTL/10KRTS/10KVA主机不带隔离变压器，其输出零线存在高频电流，其电压不仅数值高而且难以消除。能有效地由本系统电子设备发出的络对其他设备(装置和系统)产生；

应急使用：防止意外断电而影响正常工作。第日常使用：消除市电上的电涌，瞬间高电压，瞬间低电压，电线噪声和偏移等电源污染，改善电源质量，提供高质量的电源。

对于这两大功能，就是一些关于三相华为UPS电源的使用经验希望大家可以借鉴：：带载过轻有可能造成电池的深度放电，分降低电池的使用寿命。第适当的放电有助于电池的；

如长期不停市电，每3月也应人为断掉市电用三相华为UPS带负载放电一次。电网中经常发生并且对电脑和精密仪器产生或破坏的问题主要有以下几种：(1).电压过低;(2).电压过高;

(3).市电断电;(4).噪声;(5).高压突波;6.飘移等。电涌(powersurges)：指输出电压有效值高于额定值110%，而且时间达一个或数个周期,上连接的大型电气设备关机时，

免维护电池由于采用吸收式电解液系统，在正常使用时不会产生任何气体，但是如果用户使用不当，造成电池过充电，就会产生气体，此时电池内压就会增大,会将电池上的压力阀顶开，严重的会使电池鼓涨、变形、漏液甚至破裂，这些现象都可以从外观上判断出来,如发现上述情况应立即更换电池。