

GCS开关柜 乐山市医院用GCS抽屉柜 制造厂

产品名称	GCS开关柜 乐山市医院用GCS抽屉柜 制造厂
公司名称	四川永业达电气设备有限公司
价格	1689.00/个
规格参数	型号:GCS 可售卖地:全国 类型:GCS抽屉柜
公司地址	四川省成都市郫都区现代工业港北片区港通北四路850号
联系电话	13550278366 13550278366

产品详情

gcs型抽屉柜采用环保制冷剂，发泡剂，绿色无公害。采用进口压缩机致冷快，噪音小，耗电低，性能稳定。外观豪华，宽电压范围，温控更直观显示温度方便可调，超厚隔热层，保温效果好。温度可设置在-8到5度间，有1.5米，1.8米和2米3个规格可供选择。GCS型抽屉式低压开关柜是以每20mm高为一模数，每个单元为8个模数，即一个单元的小高度是160mm，4单元意味着抽屉的高度是640mm。GCS型抽屉式低压开关柜是原电力部和机械部两部联合设计组研制出的具有较高技术性能指标、能够适应电力市场发展并可与现有引进产品竞争的抽屉式低压开关柜。gcs配电柜抽屉高度GCS的模数是20mm，一台柜子多可以做10抽屉。小抽屉高度为160，其他型号抽屉一般以80mm递增，分别为160，240，320，400，480，560。当然也可按20的倍数来算。抽屉的高度是根据所装的开关大小，及内部元器件的多少来确定的。GCS抽屉柜主构架采用8MF型钢组装而成，具有强度高，前处理工艺性好，安装灵活方便的优点；各功能室严格分开，其隔室主要分为：功能单元室，母线室，电缆室，各功能单元作用相对立；水平母线采取柜后平置式排列，大大提高了了母线动热稳定性，使动稳定电流可达成76KA；抽屉分为1/2单元，一单元，二单元，三单元尺寸系列；抽屉尺寸仅高度和宽度变化，深度不变，同功能单元的抽屉互换性好；抽屉单元设有机械联锁，具有分，合，试验，抽出等位置，标志明显。GCS抽屉柜结构特点:1、框架采用8MF型开口型钢，主构架上安装模数为E=20mm和100mm的D9.2mm的安装孔，使得框架组装灵活方便。2、开关柜的各功能室相互隔离，其隔室分为功能单元室、母线室和电缆室。各室的作用相对立。3、水平母线采用柜后平置式排列方式，以增强母线抗电动力的能力，是使主电路具备高短路强度能力的基本措施。4、电缆隔室的设计使电缆上、下进出均十分方便。5、抽屉高度的模数为160mm。抽屉改变仅在高度尺寸上变化，其宽度、深度尺寸不变。相同功能单元的抽屉具有良好的互换性。单元回路额定电流400A及以下。6、抽屉面板具有分、合、试验、抽出等位置的明显标志。抽屉单元设有机械联锁装置。1抽屉单元为主体，同时具有抽出式和固定性，可以混合组合，任意使用。7、柜体的防护等级为IP30 IP40，还可以按用户需要选用。我们公司以科技为本，重视人文关怀，高举创新旗帜，对推动现代科技成果的普及起到了积的作用，并彻底贯彻质量是生命的理念，售后服务细心周到，真正做到以诚信为本，客户至上。