

华为UPS电源20KVA机架式UPS2000-G-20KRTL参数说明

产品名称	华为UPS电源20KVA机架式UPS2000-G-20KRTL 参数说明
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:20KVA 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

华为UPS电源监控模块系统主要功能：

电池管理功能

华为UPS电源2000-A-20KTTL电池管理包括电池测试、均浮充与休眠转换、温度补偿、电池事件统计、充电限流等功能。

告警与记录功能

监控模块根据功率模块、旁路模块反馈的告警信息和自身检测到的告警信息后将其通信上报给监控显示模块在液晶上进行显示，点亮相应指示灯进行告警指示，并关联蜂鸣器进行声音告警，通过通信或干接点将告警上报到监控主机。

告警分为紧急告警、次要告警和提示告警三种级别。

用户可查阅历史告警记录和当前记录，历史告警记录包括告警类型名、发生时间、结束时间，当前记录中则只有告警类型名和发生时间，显示顺序按发生时间的先后来显示。

型 UPUPUPUP UP
号 S20S20S20S20 S20
00-00-00-00-00-
G- G- G- G- G-1
1k 3k 6k 10k5k
VAVAVAVAVA
/20
kV

A

额 1k 3k 6k 10k15k
定 VAVAVAVAVA
容 /0. /2. /5. /9k/13.
量 8k 4k 4k W 5k
W W W W;
20k
VA
/18
kW

输 单 单 单 单 单
入 进 进 进 进
出 单 单 单 单
出 出 出 出/出/
制 三 三
式 进 进
单 单
出 出/
三
进
三
出

额 L-N:
定 220/230/240VAC
电
压
电 24 72 192192 ±
池 V V -24-24 (3
电 D D 0V 0V 84-
压 C C D DC480
((C)
标 标 VD
机 机 C
))
36 96
V V
D D
C C
(())
长 长
机 机
))

过 110% 125%过载
载 过载1 5min后转
能 0min 旁路
力 后转
旁路 150%过载
1min后转
130% 旁路
过载1
min后

转旁
 路
 输出 0.8 0.9
 功率
 因数
 效率 88 90 94 94. 95
 % % % 5% %
 噪音 <5 <55dB <58
 dB dB
 B 0dB
 B
 高 88 88 86 × 43130
 × × × 0 × 615 × 4
 宽 438438 30
 × × × × 7
 深(310630 57
 m ()
 m 标
) 机
)
 88
 ×
 438
 ×
 410
 ()
 长
 机
)
 通 USB, USB (可
 讯 RS232 选RS485,
 功 (可 SNMP和
 能 选RS4 干接点)
 85, S
 NMP
 和干
 接点
)

使用一定时间后应进行定期检查，如观察其外观是否异常、测量各电池的电压是否平均等；如果长期不停电，电池会一直处于充电状态这样会使电池的活性变差,因此即使不停电，UPS也需要定期进行放电试验以便电池保持活性。放电试验一般可三个月进行一次,做法是UPS带载 - - 好在50%以上,然后断开市电，使UPS处于电池放电状态,放电持续时间视电池容量而言一般为几分钟至几十分钟,放电后恢复市电供电，继续对电池充电。欢迎向了解蓄电池的朋友与我们进行资讯，我们也会为蓄电池咨询的朋友提供全面的蓄电池解决方案和报价方案。即刻与我们联系，我们的售前工程师会给您满意的答案我们是集销售、安装、维修服务于一体的公司，以高效率的工作方式及良好的商业道德认真对待每一位客户，真正让每一位客户无任何后顾之忧。

