

华为UPS电源40KVA三进三出UPS5000-A-40KTTL系列参数

产品名称	华为UPS电源40KVA三进三出UPS5000-A-40KTTL系列参数
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:40KVA 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

我们提供1-1200kVA全系列不间断电源UPS产品，满足各种场景的供电需求，模块化的设计使UPS能够轻松跟随业务增长灵活扩容。

广泛的客户成功案例

目前，我们的产品出货量业界，模块化UPS市场份额居，在电信运营商、ISP、、金融、交通等行业广泛应用。

14000+性验证，优异的负载、电网与环境适应性，恶劣工况稳定运行，保障用户业务设备供电安全；

6&10kVA在线模式效率可达96%，首批“能源之星”；1-3kVA容量业界节省20%以上占地面积

简单华为UPS电源40KVA三进三出UPS5000-A-40KTTL系列参数LCD显示，界面友好，操作简单；1-3kVA兼容USB和RS232，调试简单；NetEco1000U轻松实现可视化集中管理，运维简单

技术规格

型号	UPS5000-S系列
功率模块容量	50kVA/50kW
机架容量	200/300/400/500/600/800kVA六种机架，分别支持4/6/8/10/12/16个功率模块
可插拔部件	功率模块、旁路模块、能源控制单元、通讯卡等
输入输出制式	三相输入，三相输出
额定电压	380/400/415Vac

输出功率因数
通讯功能

1
ModBus、SNMP、干接点

可靠

138-485Vac超宽输入电压范围，40-70Hz超宽输入频率范围，保证恶劣电网环境下的稳定供电

分层独立式密闭风道，风扇冗余设计，电路板三防漆加厚防护，保证恶劣环境下UPS可靠性

5kA防雷设计，有效降低雷击失效率

辅源等冗余设计，消除单点故障

高效

在线模式下效率高可达96%，且在低负载率下保持高效率运行

单机并机系统均支持ECO模式，效率可达99%以上

易用

兼容机架塔式安装，30-120kVA可置于19英寸标准机架内

输出功率因数为1，对于PF>0.5的容性、感性负载不降额，带载能力强

电池节数30-40节可调，实现电池的精确配置及利旧

智能

智能充放电管理及电池休眠功能延长电池寿命50%

标配LCD显示屏，支持多种语言，实时显示系统运行状态

标配SNMP功能，支持RS485、干接点等多种接口，易于组网，管理投资小

NetEco智能网管系统，轻松实现对UPS的集中监控