

# 华为UPS电源80KVA高频塔式机UPS5000-A-80KTTL

产品名称	华为UPS电源80KVA高频塔式机UPS5000-A-80KTTL
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:80KVA 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

## 产品详情

华为UPS电源80KVA高频塔式机UPS5000-A-80KTTL

### 可靠

138 ~ 485Vac超宽输入电压范围，40 ~ 70Hz超宽输入频率范围，延长电池寿命，适应恶劣电网环境

输出功率因数为1 (30/40/80kVA)，对于PF > 0.5的容性、感性负载不降额，带载能力比传统UPS提升30%以上

### 高效

效率可达95.7%，有效降低UPS与制冷设备的能耗

### 简单

兼容机架塔式安装，可置于19英寸标准机架内，灵活适配不同安装环境

电池节数30 ~ 44节可调，实现电池的精确配置，在单节电池故障时避免客户更换整组电池，节约客户维护成本

额定容量 (kVA/kW)	30kVA/30kW	40kVA/40kW	60kVA/54kW	80kVA/80kW	120kV
输入制式	3Ph+N+PE				

主路输入	额定输入电压	380/400/415Vac		
	输入电压范围	138 ~ 485Vac		
	输入频率范围	40 ~ 70Hz		
	输入电流谐波失真	THDi < 3% (线性满载)		
	输入功率因数	0.99		
旁路输入	旁路频率范围	50/60 ± 6Hz		
	电池 额定输入电压	360 ~ 528Vdc (30-44节, 电池节数可调, 30/40/80kVA默认32节, 60/120kVA默认44节)		
输出	输出制式			
	额定电压	380/400/415Vac ± 1%		
	输出频率	同步状态下, 跟踪旁路输入 (在线模式); 50/60Hz ± 0.05% (电池模式)		
	波形失真	线性负载下THDv < 1%		
过载能力	30/40/80kVA:	110%过载60min后转旁路, 125%过载10min后转旁路, 150%过载1min后转旁路		
	60/120kVA:	110%过载60min后转旁路, 125%过载10min后转旁路, 150%过载0.5min后转旁路		
系统	输出功率因数	30/40/80kVA: 1; 60/120kVA: 0.9		
	系统效率	95.7%		
	并机能力	8台		
	维修旁路	内置		
储存温度	-40 ~ 70C			
相对湿度	0% ~ 95% (无冷凝)			
工作海拔高度	海拔高度不应超出1000m, 1000m以上参考IEC62040-3标准降额, 高4000m			
噪音	58 ~ 64dB			
重量	其他			
	70kg	140kg	170kg	认证与标准
通讯	干接点, RS485, SNMP			

蓄电池厂家凭借多年的生产经验, 加上不断的科研, 配合市场的趋向而生产的电池, 具有高性能、经济维护省力等特点, 符合客户的要求。随着电子科技日新月异的发展, 免维护阀控式铅酸蓄电池已被更广泛地使用, 并得到广大用户的好评。