

4口10/100/1000M 自适应以太网交换机 价格面议

产品名称	4口10/100/1000M 自适应以太网交换机 价格面议
公司名称	成都雷劭智能信息系统有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都高新区天府大道北段1480号高新孵化园6号楼109室
联系电话	86-02867167118 13558677831

产品详情

4口10/100/1000m自适应以太网交换机

千兆自适应4口交换机有2个10/100/1000m自适应

rj45接口和2个1000m标准sfp插口，用户可根据需要选用不同的

sfp模块，例如1000base-t、1000base-sx、1000base-lx等。交换

机采用美国最新ic，性能稳定，质量优良，具有较高的性价比。适用于

小型光纤以太网和有特别需要的光纤网络中。

主要特点

2个rj45电口和2个sfp插口，实现不同端口之间以太网信号交换；

rj45电口能自适应10/100/1000m、全/半双工模式、直通线/交叉线连接方式

sfp口支持1000m全双工模式

支持流量控制，能防止广播风暴

支持vlan，qos，

支持最大1536bytes的以太帧

功耗小（3w），发热少，稳定性好。

技术规范

适合标准：ieee802.3z/ab，10/100/1000base-t和1000base-sx/lx

mac地址表：1k

缓存：512kb

背板带宽：12g，可实现无阻塞线速转发

接口标准：电口：rj-45，10/100/1000mbps（自适应）；

sfp口：1000mbps；

缆线：双绞线：5e类线或6类线（最长距离至100米）

光纤（多模）：50/125，62.5/125 μ m（最长距离至550/224米）

光纤（单模）：8/125，8.7/125，9/125 μ m（最长距离10~100千米）

流量控制：全双工ieee802.3x流量控制；半双工背压流量控制

led指示灯：pwr，f1link/act，f2link/act；tp1link/act，tp1100，tp11000；

tp2link/act，tp2100，tp21000；

电源：交流220v(100-240v)，50~60hz；直流：5v，2a

环境温度：0~+50；存储温度：-20~+70

湿度：5%~90%

体积：27(高)×125(宽)×85(长)mm；