

# 一光三电、二光三电10/100M 以太网光纤交换机 价格面议

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 一光三电、二光三电10/100M 以太网光纤交换机<br>价格面议 |
| 公司名称 | 成都雷劭智能信息系统有限责任公司                  |
| 价格   | .00/个                             |
| 规格参数 |                                   |
| 公司地址 | 成都高新区天府大道北段1480号高新孵化园6号<br>楼109室  |
| 联系电话 | 86-02867167118 13558677831        |

## 产品详情

一光三电、二光三电10/100m以太网光纤交换机

采用美国最新ic，高品质激光收发一体模块，性能稳定，质量优良，  
具有较高的性价比。适用于小型光纤以太网和有特别需要的光纤网络中。

### 主要特点

3个rj45电口和1个或2个光口，实现双绞线和光纤之间，及光

纤和光纤之间的光电信号转换

电口能自适应10/100m、全/半双工模式、直通线/交叉线连接方式

支持流量控制，能防止广播风暴

支持最大1916bytes的超长信息包

采用美国最新防雷ic，有效减少了雷电感应造成的损坏。

### 技术规范

适合标准：ieee802.3u100base-tx和100base-fx

接口标准：

电口：rj-45，10/100mbps（自适应）

光口：st/sc/fc，100mbps（全双工）

缆线：

双绞线：5类线（最长距离至100m）

光纤（多模）：50/125，62.5/125 μm（最长距离至2km）

光纤（单模）：8/125，8.7/125，9/125，10/125 μm（最长距离至100km）

流量控制：

全双工ieee802.3x流量控制

半双工背压流量控制

led指示灯：pwr,tp1link/act,tp2link/act,tp3link/act,fx1link/act,fx1link/act；

电源:ac100 ~ 240v，dc5v2a

环境温度:：0 ~ +50

存储温度:：-20 ~ +70

湿度:：5% ~ 90%

体积：125 × 27 × 85mm

### 光纤部分参数

| 型号     | 光纤类型 | 接口    | 发射波长       | 发射功率         | 接收灵敏度  | 传输距离 | 允   |
|--------|------|-------|------------|--------------|--------|------|-----|
| nm05m  | 多模   | sc/st | 850或1310   | -20 ~ -12dbm | -30dbm | 2km  | 100 |
| nm05s  | 单模   | sc    | 1310nm     | -14 ~ -8dbm  | -32dbm | 20km | 180 |
| nm05mm | 多模   | sc/st | 850/1310nm | -20 ~ -12dbm | -30dbm | 2km  | 100 |
| nm05ms | 多模   | sc/st | 850/1310nm | -20 ~ -12dbm | -30dbm | 2km  | 100 |
|        | 单模   | sc    | 1310nm     | -14 ~ -8dbm  | -32dbm | 25km | 180 |
| nm05ss | 单模   | sc    | 1310nm     | -14 ~ -8dbm  | -32dbm | 25km | 180 |

### 定货信息

| 产品型号   | 产品描述   |
|--------|--|
| nm05m  | 10/100m自适应以太网多模光纤交换机，3个电口和1个多模光口，光波长850或1310nm。光纤最大                                    |
| nm05s  | 10/100m自适应以太网单模光纤交换机，3个电口和1个单模光口，光波长1310或1550nm。光纤最                                    |
| nm05mm | 10/100m自适应以太网多模光纤交换机，3个电口和2个多模光口，光波长850/1310nm。多模光纤                                    |
| nm05ms | 10/100m自适应以太网光纤交换机，3个电口和1个多模光口、1个单模光口，光波长850/1310nm。距离2千米，单模光纤25 ~ 100千米。可用作单/多模光纤转换器。 |

nm05ss

10/100m自适应以太网单模光纤交换机，3个电口和2个单模光口，光波长1310nm。单模光纤最大米。可用作单模光纤中继器。