

NMRACK-16 16槽单电源插卡式光纤收发器机架

产品名称	NMRACK-16 16槽单电源插卡式光纤收发器机架
公司名称	成都雷劭智能信息系统有限责任公司
价格	1020.00/件
规格参数	
公司地址	成都高新区天府大道北段1480号高新孵化园6号楼109室
联系电话	86-02867167118 13558677831

产品详情

非网管型16槽光纤收发器机架

16槽机架可插入最多16块卡式10/100m收发器或8

块卡式10/100/1000m收发器；对其进行集中统一供电，用

于网络中心或局端位置，不但减少了连接线，简化了结构，

而且便于管理和维护。

主要特点

有单电源或双电源供电方式，双电源用来同时供电，减轻了每个电源的负荷，延长了电源使用寿命；当一个电源出现故障时，另一个电源又可独立供电，提高了机架的可靠性；

支持收发器及电源的热插拔；

标准19"设计，2u高；

性能稳定，供电容量大，易于管理和维护。

技术规范

容量：16个可用插槽

电源输入：ac100~240v，50~60hz；或dc48v可选；

直流输出：dc+5v , 12a (单电源) , 或24a (双电源) ;

纹波： 50mv

噪音： 50mv

电源保护：过压保护 , 过流保护 , 短路保护

工作温度：0 ~ 50

储存温度：-20 ~ 70

相对湿度：5% ~ 95%

尺寸：485(长) × 245(宽) × 90(高)mm , 19英寸2u高