NMRACK-14 14槽双电源光纤收发器机架

产品名称	NMRACK-14 14槽双电源光纤收发器机架
公司名称	成都雷勐智能信息系统有限责任公司
价格	984.00/件
规格参数	
公司地址	成都高新区天府大道北段1480号高新孵化园6号楼109室
联系电话	86-02867167118 13558677831

产品详情

非网管型14槽光纤收发器机架

14槽机架可插入最多14台独立的10m、10/100m或

10/100/1000m光纤收发器、光纤转换器、光纤中继器等设

备；对其进行集中统一供电，用于网络中心或局端位置，不但减少了连接线，简化了结构，

而且便于管理和维护。

主要特点

◆有单电源或双电源供电方式，双电源用来同时供电，减轻了每个电源的负荷，延长了电源使用寿命；当一个电源出现故障时，另一个电源又可独立供电，提高了机架的可靠性；

◆支持收发器及电源的热插拔；

◆标准19 ” 设计，2u高；

◆性能稳定，供电容量大，易于管理和维护。

技术规范

◆容量：14个可用插槽

◆电源输入：ac100～240v，50～60hz；或dc48v可选；

◆直流输出：dc+5v，12a（单电源），或24a（双电源）；

◆纹波：≤50mv

◆噪音：≤50mv

◆电源保护：过压保护，过流保护，短路保护

◆工作温度：0～50°C

◆储存温度：-20°C～70°C

◆相对湿度：5%～95%

◆尺寸：485(长)×245(宽)×90(高)mm，19英寸2u高