

NMRACK-14 14槽单电源光纤收发器机架

产品名称	NMRACK-14 14槽单电源光纤收发器机架
公司名称	成都雷劭智能信息系统有限责任公司
价格	816.00/件
规格参数	
公司地址	成都高新区天府大道北段1480号高新孵化园6号楼109室
联系电话	86-02867167118 13558677831

产品详情

非网管型14槽光纤收发器机架

14槽机架可插入最多14台独立的10m、10/100m或10/100/1000m光纤收发器、光纤转换器、光纤中继器等设备；对其进行集中统一供电，用于网络中心或局端位置，不但减少了连接线，简化了结构，而且便于管理和维护。

主要特点

有单电源或双电源供电方式，双电源用来同时供电，减轻了每个电源的负荷，延长了电源使用寿命；当一个电源出现故障时，另一个电源又可独立供电，提高了机架的可靠性；

支持收发器及电源的热插拔；

标准19"设计，2u高；

性能稳定，供电容量大，易于管理和维护。

技术规范

容量：14可用插槽

电源输入：ac100~240v，50~60hz；或dc48v可选；

直流输出：dc+5v，12a（单电源），或24a（双电源）；

纹波：50mv

噪音： 50mv

电源保护：过压保护，过流保护，短路保护

工作温度：0 ~ 50

储存温度：-20 ~ 70

相对湿度：5% ~ 95%

尺寸：485(长) × 245(宽) × 90(高)mm，19英寸2u高