

双登蓄电池6-GFM-40阀控密封式铅酸12V40AH/10HR参数资料

产品名称	双登蓄电池6-GFM-40阀控密封式铅酸12V40AH/10HR参数资料
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:双登 型号:6-GFM-40 电压/容量:12V40AH/10HR
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

产品详情

双登蓄电池6-GFM-40阀控密封式铅酸12V40AH/10HR参数资料

江苏泰州市双登科工业园，拥有江苏双登电源有限公司、江苏富思特电源有限公司、南京双登科技发展研究院有限公司等八个成员公司。拥有英、美、德等国成套生产及检测设备，已成为集产、学、研为一体，亚洲电池产业基地。为适应公司的发展，公司建立了扁平的组织构架，形成资本运作在北京、科研开发、市场管理在南京，制造基地在江苏泰州双登科工业园的战略格局。公司产品主要为阀控密封铅酸蓄电池、胶体电池（OPZV）、富液式电池（OPZS）、电线电缆等产品，蓄电池产品月生产能力可达21000万AH，广泛应用于通信、铁路运输、电力、航空、船舶、广电、等领域。公司拥有多个系列具有自主知识产权的产品。阀控密封铅酸蓄电池、胶体电池（OPZV）、富液式电池（OPZS）等产品代表国内先进水平，几年来，“双登”牌密封蓄电池市场占有率始终保持地位。产品经受住了市场的考验、得到了用户和各行业的认可。

电动车电池品牌，中国商标，中国科技500强，中国电子信息，新技术产业集团，集工、商、贸、新能源产品研发为一体的企业。

UPS分成关机、线上交流和线上。当市电供电系统正常的时，备用UPS向负载提供正弦波电压；当市电开关电源出现异常时，为负载提供平稳的正弦波开关电源。线上式UPS的市电供电系统正常的时，也是市电稍稳后给负载提供正弦波电压。仅当市电出现异常时，逆变电源正弦波供电系统提供给客户负载。备份数据和线上互动交流UPS没法随时向负载提供规范正弦波电压。UPS线上则不一样。只需有负载工作中，逆变电源便会一直工作中。逆变电源后为负载提供靠谱稳定性的正弦波开关电源。其电压可靠性好于备用和线上互动式UPS。其导出电压具备较好的瞬间回应特点，优良的“净化处理”作用和安全性维护作用，抗干扰性强。因而，在市电起伏范畴大的区域和对供电系统品质标准高的医疗器械，应选用电压可靠性好的线上式UPS。大家医院门诊大部分全部的设施都配置了线上UPS。正常情况下，备用UPS只有用以一些导出波型规定较低的机器设备，如办公用品，不可以推动理性负载。例如大家医院门诊的B超，

一开始就配了一个5KVA的备用UPS，结论发觉显示屏上一直有没有衣服的伪影。之后换了一个线上UPS，武器就不见了。

由于UPS用的是免维护保养电池，每一块全是12V，大部分是串连运行的，通常是几片到几十块电池串连在一起。只需在其中一块电池内电阻扩大或毁坏，全部电池就无法依照设计方案容积供电系统，就有可能造成关闭电源。因而，定期维护和维护保养电池是十分有必要的。

新购入的UPS或新替换的电池在应用前须充斥着电。因为UPS从制造到客户组装应用必须一段时间，在这段时间因为自放电造成电池容积降低，达不到标准时间延迟。为确保正常的供电系统，UPS初次应用时需要依照商品使用说明的规定电池充电几小时。

自然环境温度应用电池时要特别注意自然环境温度。一般情形下，电池应在0至30的自然环境温度下应用。假如温度过高，电池的使用期限会大大缩短。针对密封性免维护保养电池，当自然环境温度超出25时，温度每上升10，电池使用寿命将减少一半。假如温度太低，电池的具体可放电容积将大幅度降低。

假如电池长期电池充电，内电阻会扩大或毁坏。因而，防止让电池长期处在“浮充”情况。针对一些长期性运作在非常少断电的地域的UPS，每三个月必须完成一次手动式放电，即关掉UPS的沟通交流键入开关电源，让UPS以电池方式供电系统，电池放电电流为0.1A

应防止电池深层放电或长期小电流过电流放电。当电池以小电流放电时，来源于储存池的接线端子的工作电压降低速度比大电流慢，因此当UPS维护关掉时，电池事实上存有过电流放电，造成电池无效或使用寿命减少。假如电池深层放电，其使用寿命也会遭到危害。电池组放电时，一般要8h~12h给电池充电。4.5按时(大半年)查验电池组里每一个电池的直流电压和容积。假如每一个电池中间的直流电压不超过1V，则必须做好维护保养，即应用4a~5a的电池组后，必须对电池开展冲电或拆换0.5A的均衡限压电流，并必须更换全套以确保UPS的运作。