

聚氯乙烯塑料胶泥 宁波防水油膏 地下室用防水材料 2022新闻

产品名称	聚氯乙烯塑料胶泥 宁波防水油膏 地下室用防水材料 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	1800.00/吨
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

聚氯乙烯胶泥产品简介: 聚氯乙烯胶泥（防水油膏）是一种具有弹性，粘结力强，耐热度高，低温柔性好，老化缓慢，耐酸碱腐蚀，宜热施工并可冷用之优点的一项新型建筑防水材料。是在传统胶泥的基础上改进发展起来的。可取代沥青油毡或其他防水材料。做为建筑屋面，地下防潮，天沟渠道的防水，使用效果良好，施工简便，易于检修，深受用户欢迎。

聚氯乙烯胶泥（防水油膏）施工范围

- 1、蔽缝防水：供各种新老混凝土屋面板、墙板、地板、渡槽、水管、天桥梁、堤坝、池罐、车道、地洞、地下室等构配件。构筑物蔽缝防水，能起见缝补缝防缝漏的作用。
- 2、涂膜防渗：涂刷干屋面，可代油毡防水；涂刷干地面、模面、基础、洞库、地罐与管道，可防渗防潮防腐蚀。
- 3、粘贴瓷贴、油毡、玻璃网布、麻布等。
- 4.公路伸缩缝，桥梁填缝，飞机跑道缝隙处。

胶泥(别称：聚氯乙烯胶泥，嵌缝密封胶，弹性密封胶，嵌缝胶泥，嵌缝橡胶泥,沥青胶泥，橡胶胶泥，塑料胶泥，PVC胶泥)是傳业为混凝土面板，堆石坝周边缝和伸缩止水而开发的止水材料，它以煤焦油为基料，按一定比例加入聚氯乙烯树脂、增值剂、稳定剂、防老剂及填料、在130~140 温度下塑化而成的热施工防水接缝材料。它可在-25 ~ 80 条件下适用于各种新旧混凝土屋面板、墙板、楼板、地板、渡槽、水管、天沟、桥梁、堤坝、车道和地下室等混凝土构配件、构筑物的嵌缝防水，还可用于涂刷屋

面、地面、楼面、基础、洞库、池灌及管道，起到防水、防渗、防腐蚀作用,具有独特性，高塑性，耐热性，耐寒性，耐老化性，还具有操作简便，无毒无味，耐水，粘附性能好等特点。

施工方法:

- 1、聚氯乙烯胶泥对旧水泥混凝土要清除已老化的填缝料及缝内杂物，并保持缝内干燥，含水量应小于6%。
- 2、新水泥混凝土锯完缝后应清理。
- 3、将聚氯乙烯胶泥成品切成2kg左右的小块投入锅内，缓慢升温，不断搅拌，熔化时温度应控制在120℃，最高温度不超过160℃，保持填缝不起泡，不冒黄烟、浓烟。如发现上述现象，应立即退火，加速搅拌，熔好的填缝料可随时取用并加补新料，连续作业。应避免长时间的加热煎熬，以防填缝料性能发生变化。熔化好的填缝料应立即用壶往缝内浇注，填缝料与路面齐平，多余的料尖用铲刀清除，以保持行车舒适。
- 4、每次停工后，粘结在锅上的填缝料应清理干净，以免影响新填缝料的配制质量。