

腻子型遇水膨胀止水环 娄底遇水膨胀橡胶圈 内径22mm 外径45mm 2022新闻

产品名称	腻子型遇水膨胀止水环 娄底遇水膨胀橡胶圈 内径22mm 外径45mm 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	.20/个
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

遇水膨胀止水环主要规格尺寸有：内径12/14/16/18/20mm，外径是40mm。1000个/箱、内径22mm、外径规格是45mm，1000个/箱、内径25mm、外径是50mm，800个/箱、内径32mm、外径是60mm，500个/箱、内径36mm、外径是60mm，500个/箱；我公司生产的遇水膨胀橡胶止水环采用PN-300型遇水膨胀橡胶制成，性能达到GB/T18173高分子防水材料第三部分一遇水膨胀橡胶中的各项指标。它可以是圆型或矩型片壮体通用规格为外径尺寸D=40mm，厚度H=10mm。使用方法简单：在使用时，只要将止水环紧套于对拉螺栓或板条式拉杆中部即可，终被埋入现浇混凝土中就能起到防水效果。

遇水膨胀型止水圈（片）是针对穿过结构物施工缝，裂缝的钢筋、管道等铁件更容易受到锈蚀。造成结构强度降低，直接威胁到建筑物安全，减少使用寿命，或者影响设备、设施不能正常使用等严重问题，专门研制的制式遇水膨胀止水新产品。

使用更加方便，按尺寸选对应产品，套上压紧即可。效果更好，可靠性更大，使用更保险，水从四周均接触不到钢筋。

同样具有遇水膨胀，可以以水止水。而且运输、保管更方便。

遇水膨胀止水环是由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶精炼而成的，一种新型工程材料。遇水后能吸水膨胀，膨胀率为300，靠自身膨胀挤密混凝土与对拉螺栓的缝隙，可完全起到止水作用，在实际施工中，操作十分灵活方便，即省工又省时及节省原材料成本。是焊接止水板（环）的更新换代产品，目前已经广泛应用于各种工程中。

遇水膨胀止水环产品特点：

在传统的混凝土墙体模板支设中，对拉螺栓或板条式拉杆是连接内外两组竖向模板的主要连接件，由于固定钢模板所采用的成千上万个对拉螺栓因其通长穿透墙壁，从而丧失了防水混凝土自身具备的防水功能。为了解决这个问题，目前施工中采用的是在对拉螺栓中部焊一块2-3mm厚，80mmx80mm的钢止水板。这种方法缺陷是：对焊缝的质量难以检查和保证，而且是被动防水一旦有焊缝发生裂纹、夹渣、烧穿、针状气孔等缺陷，便产生后的渗水通路且难以治愈。再地下室做防水时，桩头的部分也是防水的薄弱环节，现遇水膨胀止水环很好的解决了这一点，止水环是在桩头钢筋上套下去的，止水环径分成好多种规格有16，18，20，22，25，28毫米等多种，能很好的防止顺桩头和底板缝隙里流出的水，从而能够更好的提高地下室防水质量，使用方法简便，是很好的新兴防水材料。