

佛山排水管件质量检测 PVC排水管检测

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 佛山排水管件质量检测 PVC排水管检测 |
| 公司名称 | 广州国检检测有限公司技术服务 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房 |
| 联系电话 | 020-66624679 15918506719 |

产品详情

PVC给水管材特性ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）ABS是用于输送饮用水，泥浆和化学品。DWV（

漏*废物排气）应用程序的较常用的。未增塑的聚氯乙烯（UPVC）和CPVC（后氯化聚氯乙烯）UPVC整

个工作温度范围内具有优异的耐化学性，具有广泛的工作压力带。由于长期高强度的特性，刚度和成本

效益，UPVC系统占相当大的比例的塑料管道安装。CPVC是耐多种酸，碱，盐，链烷烃，卤素和醇类。

这是不抗溶剂，芳烃和某些氯代烃。规格PVC给水管的规格尺寸有 20、 25、 32、 40、 50、 63

、 75、 90、 110、 125、 140、 160、 180、 200、 225、 250、 280、 315、 355、 4

00、 450、 500、 630、 720、 800等。

PVC给水管所示的压力均表示为公称压力，用Mpa表示。公称压力规定为0.63Mpa、0.8Mpa、1.0Mpa、1.2

5Mpa、1.6Mpa等5种。

每个压力区的较小口径的管材规定为：0.63Mpa管材的较小口径为63mm，0.8Mpa管材的较小口径为50mm，1.0Mpa管材的较小口径为40mm，1.25Mpa管材的较小口径为32mm，1.6Mpa管材的较小口径为20mm和25mm。管材长度一般为4m、6m、8m，也可由供需双方协商而定。