

厂家销售 ZSPC气动调节阀 浙江京元 原双能

产品名称	厂家销售 ZSPC气动调节阀 浙江京元 原双能
公司名称	浙江京元阀门有限公司
价格	2288.00/台
规格参数	品牌:浙江京元阀门 型号:ZSPC 规格:DN20-DN500
公司地址	瓯北街道和三村（永嘉县罗浮汽车零部件有限公司内）
联系电话	18969738909

产品详情

气动快速切断阀采用顶导向结构，配用多弹簧执行机构。和其他气动快速切断阀一样具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、拆装方便等优点。气动快速切断阀可以接受来自调节仪表的信号，切断、开启或改变介质流向，达到对压力、流量、温度或液位等工艺参数自动控制。应用于石油、化工、冶金、电力、轻工、纺织等各种工业部门的生产过程自动控制和远程控制系统中。

气动快速切断阀的产品优点：

- 1、阀体结构有单座、套筒、双座（二位三通）三种，密封形式有填料密封和波纹管密封两种，产品公称压力等级有PN10、16、40、64四种，公称口径范围DN20～200mm。适用流体温度由-60～450℃。泄漏量等级为IV级或Ⅲ级。流量特性为快开；
- 2、采用多弹簧执行机构与调节机构用三根立柱相连，整个高度可减小约30%，重量可减轻约30%；
- 3、阀体按流体力学原理设计成等截面低流阻流道，额定流量系数增大30%；
- 4、阀内件密封部分有严密型和软密封两种，严密型为堆焊硬质合金，软密封型为软质材料制作，关闭时密封性能优良；
- 5、平衡型阀内件，提高了切断阀的许用压差；

6、波纹管密封型对移动的阀杆形成完全的密封，堵绝了介质外漏的可能性；

7、活塞式执行机构，操作力大，使用压差大。

气动快速切断阀采用软密封结构,设计有工作密封和检修密封,操作力矩小,密封比压适中,密封可靠,动作灵敏,液动控制易于实现自动控制,使用寿命长,切断气动球阀广泛使用于石油、化工、冶金、造纸、制药、电镀等行业。

气动快速切断阀性能参数：

1、工作压力：1.6Mpa-42.0Mpa；

2、工作温度：-196+650；

3、驱动方式：手动、蜗轮、气动、电动；

4、连接方式：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍；

5、制造标准：国标GB、JB、HG，美标API、ANSI，英标BS，日本JIS、JPI等；

6、阀体材质：铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20 25 锻钢、A105、F11、F2、
2、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。

气动快速切断阀采用新型系列GT型、AT型气动执行器，有双作用式和单作用式(弹簧复位)，齿轮齿条传动，安全可靠；大口径阀门采用系列AW型气动执行器拔叉式传动，结构合理，输出扭矩大，有双作用式和单作用式。

1、齿轮式双活塞，输出力矩大，体积小；

2、气缸选用铝金材料，重量轻、外形美观；

3、可在顶部、底部安装手动操作机构；

4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量；

5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作；

6、ISO5211标准连接为产品的安装更换提供了方便；

7、两端调节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。