

空调水流量计空调流量计

产品名称	空调水流量计空调流量计
公司名称	江苏金诺仪表有限公司
价格	2989.00/套
规格参数	供电方式:24 3.6 220 口径大小:15-3000 产地:江苏
公司地址	江苏金湖开发区神华大道359号
联系电话	13915191836 13915191836

产品详情

空调水流量计空调流量计冷热量计是在便携式超声波流量计的基础上加配一对温度传感器，通过采用标准热焓值热量计算公式（焓差法）而实现热量测量的；适用于各种工业现场中液体流量的在线标定和巡检测量。具有操作简单、测量精度高、一致性好、可即时打印、电池供电时间长、可实现热量测量等特点，被广泛用于石油化工、冶金、电力、自来水、水利、能源监测等行业。

测量精度：优于1.0%

重复性：优于0.2%

测量周期：500ms（每秒2次，每个周期采集128组数据）；

工作电源：220VAC（标配），110VAC（可选）

电 池：内置镍氢充电电池，充足后可持续工作24小时）

安装方式：外敷式安装，操作简单，方便；

操 作：4×4+2键盘；带充电指示灯；

显 示：2行汉字同屏显示瞬时流量、流速、累积流量、信号状态等；

信号输出：隔离RS485 通讯协议：MODBUS协议、M-BUS协议、FUJI扩展协议，并兼容国内其他厂家同类产品的通讯协议；

打印输出：内置热敏一体式打印机，可实现实时或定时打印；

热量功能：PT100外夹式铂电阻，实现热量测量；（选配）

其他功能：自诊断，提示当前工作状态是否正常

体 积：210×200×100mm

重 量：2.5kg

空调水流量计空调流量计配置

1、主机：1台

2、传感器：1对

可选配传感器：

标准小型传感器S1型：（适用DN15~100mm/适用温度0~70）

标准中型传感器M1型：（适用DN50~700mm/适用温度0~70）

标准大型传感器L1型：（适用DN300~6000mm/适用温度0~70）

高温小型传感器S1H型：（适用DN15~100mm/适用温度0~160）

高温中型传感器M1H型：（适用DN50~700mm/适用温度0~160）

标准小型支架传感器HS型：（适用DN15~100mm/适用温度0~70）

标准中型支架传感器HM型：（适用DN50~700mm/适用温度0~70）

3、钢 链：1套（外绑式传感器专用）

4、电源线：1条（为主机充电用）

5、数据线：1条

6、专用电缆：2条（单根长5米）

7、偶合剂：1瓶

8、打印纸：2卷

9、防护箱：1个（铝合金）