

不锈钢材质 雨污分流装置 液动限流闸门 操作简单

产品名称	不锈钢材质 雨污分流装置 液动限流闸门 操作简单
公司名称	青岛铭源环保科技有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	品牌:铭源环保 型号:Myuan-YDZ 发货地:青岛
公司地址	山东省青岛市平度市经济开发区同辉一路11号
联系电话	053288983850 15563992880

产品详情

液动限流闸门选用不锈钢304材质制造，液动限流闸门有平板式和翻板式，以液压驱动，智能控制，脱离现场操守，液动限流闸门可远程启动。液动限流闸门及其它金属结构的保养：1、闸门清理：清理闸门、门槽上的泥砂、污垢和附着水生物等杂物，保持闸门清洁和涂层完好；2、闸门调整：闸门跑偏时应与启闭机配合调整纠偏，侧轮与两侧门槽间隙保持一致；3、闸门行走支承及导向装置的保养：闸门滚轮、吊耳、轴销等部位应定期注入润滑剂；4、闸门止水装置的保养：应紧密贴合于止水板上；5、门槽的保养：保持与基体连接牢固、表面平整，应及时清理杂物，定期冲洗。

液动限流闸门使用与维护：1、在通常情况下各种闸门与本厂生产的各种启闭机配套使用。启闭机及电动头使用维护详见阀门电动装置说明书；2、使用手动闸门时启闭机用力要均匀，不要在起升或关闭时用力过猛，以免损伤定位装置；3、手动时不可进行电动操作，电机驱动时手轮不可旋转，所有结合面的密封处无渗漏；4、由电动变为手动时，即用人工切换手柄向手动方向推动，当推动到一定位置时中间离合器脱离涡轮与手动轴爪啮合成为手动状态；手动变为电动时为自动切换。要求在半启闭状态下工作，可由操作人员根据经验选择电动或手动；5、要求对启闭机齿轮、轴承、丝杆等部件每季度加注润滑油一次。液动限流闸门组成：液动限流器由限流器闸门、液压油缸和液压启闭系统组成。具有结构简单、维修方便、重量轻、任意方位使用等特点，并且可远距离操作。液压操作，是通过外设泵站给油缸提供压力，油缸和闸门连接在一起，完成闸门的开启与关闭。

液动限流闸门可安装在上游或下游。液动限流闸门作为一个集成系统，可安装在管道口，渠道的任何位置，应用范围广，经济有效。液动限流闸门是根据配置的液位计和雨量传感器探测的数据进行启动与关闭的。当整体的设备安装完成后，我们会设置液位值和雨量值，一旦液位或者雨量达到这个数值，闸门立即自动开启；当液位或者雨量设定的数值，闸门执行关闭动作。产品特点：1、闸门结构为平板框架结构，材质为304不锈钢，防腐，使用寿命长，聚氨脂橡胶止水密封，密封性能好，采用液压驱动，油缸动力大，运行平稳。2、液位传感器控制于雨量计控制，雨量计。雨量计由雨水感应器、集水斗、收集管等构成，实时采集雨量信息，当达到系统设定的降雨量或降雨时间时，雨量计会反馈信号给控制系统；3、根据降雨时间、降雨时长、液位高度等参数，PLC控制柜实现智能控制，自动调整污水口闸门和雨水口闸门开启与关闭时间，防止大量雨水进入污水管道；4、采用自动控制系统远程控制闸门开关，闸门开关

信息会实时发送给管理人员，系统满足现场手动、电动操作，同时具有远程控制功能；5、采用市电或太阳能供电，既节能又环保，*解决了无市电的环境下正常运行。同时提供市电接口，可实现太阳能市电两用。